

太阳能管道电热带 电加热带 防冻加热带 太阳能伴热带 太阳能配件

产品名称	太阳能管道电热带 电加热带 防冻加热带 太阳能伴热带 太阳能配件
公司名称	襄阳市襄州区杨军超太阳能配件商行
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:钻石 型号:0.8
公司地址	襄州区华中光彩大市场47栋5号
联系电话	07103336268 13094105105

产品详情

技术参数：

工作电压：220v

输出功率：25 (w/m10)

起动电流 (10):0.6a/m

最高工作温度 70 (±5)

承受温度 105

最大使用长度：50m/卷

太阳能专用自限温电伴热带的主要特点：

1、自动限制加热时的温度不会超温过热；2、能随被加热体系的温度自动调节输出功率；3、可任意截短或在一定长度内任意接长使用；4、允许交叉重叠，而无高温热点及烧 之虑。太阳能是一种方便、清洁的能源，太阳能热水器又一次投资长年受益而深受欢迎，但太阳能热水器又受冬季进出水管冻堵的困扰，尤以北方的基，自限温太阳能专用伴热带可保冬季进出水管畅通无堵。

使用注意事项：

1、冬季使用前对电伴热带进行一次年检。测试绝缘及防水检查。用兆欧表550v、1000v档对电热与地域管线进行绝缘测试，绝缘电阻应大于20m。2、严禁电热带暴露在保温层外，否则将增大能耗，降低使用寿命。3、电热带首端接电源线，首、尾端封头要做好防水处理。4、在环境温度接近零度时，即接通电热带控制开关，使其生产温度，防止进出水管冻堵。5、电热事应安装漏电保护开关，应在干燥状态下工作。

电热带的固定

可以使用尼龙扎带.喉卡温胶带等!

店家推荐:铝箔胶带

推荐原因:

铝胶带是在铝箔带基上涂复一层特殊的胶粘剂.用于沿电热带走向固定电热带,温控器的感温包(传感器)方便安装，其主要功能是固定电热带，增大电热带的散热面积，提高热传导.

本产品的类型是自控温电热带，品牌是钻石，型号是0.8，常温电阻是10（ ），表面温度是10（ ）