

# 施耐德蓄电池M2AL12-65SFR 12V65AH机房通讯通信储能电池

产品名称	施耐德蓄电池M2AL12-65SFR 12V65AH机房通讯通信储能电池
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德蓄电池 型号:M2AL12-65SFR12V65AH 类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

充, 电池容量不足, 并可能导致电池化:(3)电池间连接条松动, 接触电阻大,造成放电时连接条压峰大, 整组电池电压下降较快(充电过程则相反, 此电池电压上升也较快):(4)放电时环境温度

过低, 随着温度的降低, 电池放电容量亦随之下降。

APC蓄电池12V系列完全的密封型免维护设计,设计寿命长达10年,迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放电的持久性及深待环放电能力;漫泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺),分析纯电解液;电解液不分层,无需均衡充电;无腐蚀气体泄漏;阀控式大开启压力为5PSi(1PS)7KPA);任意方向放置使用。电池外壳及盖采用ABS材料;强化阻燃材料(UL94V0级)可供用户选用自放电低。通过IATA机构无害产品认证:符合IEC896-2, D/N43534, 及BS6290Pt4.EUROBAT标准施耐德蓄电池m2a12.6512065h价格特点:1, 安全性:施耐德蓄电池m212.6512065在正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及裂。2.放电性能:施耐德蓄电池m2312-651265h放电电压平衡,放电平台平缓,3、耐振动性能:完全充电状态的施耐德蓄电池m2a12-65120651完全固定,以4m的振幅,16.7Hz的频率振动1小时,无漏液,无电池膨胀及裂。开路电压正常。4.耐冲击性好。施耐德蓄电池m2a12-661265h完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及裂。开路电压正常,5.而过放电性能:25摄氏度,完全充电状态的施耐德蓄电池