

榆林发电机出租 中压发电车出租 UPS不间断电源

产品名称	榆林发电机出租 中压发电车出租 UPS不间断电源
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

产品详情

对于柴油发电机组为主要供电电源的用户，为保证发电机组的正常运作，可根据机房实际状况进行水冷设计，解决因冷却不良而造成机组高水温运作的故障。

水冷可以人为控制水温的高低，而设计是通过水池或冷却水塔的水来冷却机组内的水，并利用热交换器制冷的原理令热水循环使用，水冷发电机即可节省水源费用又能使机组在80-85 的zuijia水温工作。

发电机组水冷工程工作原理

柴油发电机组工作时，会产生大量热量，需要冷却水对柴油机进行冷却，冷却水将柴油机的热量带走，同时从柴油机出来的高温冷却水也需要一种冷却冷却它，一般常用的方法有两种：一种是通过柴油机所带动之风扇对水箱内高温的冷却水进行冷却，俗称冷风，另一种是通过水池或冷却塔的水来冷却柴油机内部的冷却水，俗称水冷。风冷和水冷各具所长，我们可根据其使用环境而作出选择。一般机组需经常搬？宜选择风冷，若机组长期固定不动，则宜选择水冷，选择水冷，因为拆卸了风扇和冷却水箱，可以降低机组噪音10分贝左右。同时，风扇所消耗的功率约为机组额定的5%，一般在天气炎热的地区，柴油机水温往往超出额定范围，从而造成柴油机高温运行，而水冷则可以人为的控制水温的高低，风冷则受到限制。

