

上海沪甄供应 J43W/H铸钢、 不锈钢法兰针型截止阀*价格*图片

产品名称	上海沪甄供应 J43W/H铸钢、 不锈钢法兰针型截止阀*价格*图片
公司名称	上海沪甄阀门有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 连接形式:法兰 工作温度:-29 ~ +538 ()
公司地址	上海市奉贤区金汇镇泰日人民街39号8幢136
联系电话	13681721396

产品详情

j43w/h 不锈钢法兰针型截止阀特性:

1. 制造标准: gb/t12224-2005 jb/t7747-1995 gb/t12235-20072. 连接形式: 法兰连接 3. 结构特征: 锥面密封4. 阀门检验与试验: gb/t13927-1992 jb/t9092-19995. 公称压力: 10000psi6. 适用工作温度:-29 ~ +538 7. 适用介质: 水,油,气等腐蚀性与非腐蚀性介质8. 公称通径:dn6,dn10,dn15,dn20,dn25...

主要零件材料/materials of main parts

序号 no.	零件名称 part name	材质 material
1	法兰 flang	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
2	阀体 body	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
3	阀盖垫片 bonnet gasket	紫铜(red copper) ptfe
4	阀盖bonnet	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
5	填料垫 packing seat	ptfe 柔性石墨(expanded graphite) 金属盘根(matel and graphite)
6	填料 packing	ptfe 柔性石墨(expanded graphite)
7	填料压盖 packing gland	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
8	锁紧螺母 lock nut	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
9	阀杆 stem	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
10	手轮 handle	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
11	带帽螺母 hooded nut	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l

item no.	公称通径 dn nominal bore	a	b	c	f	n- ø	l	h
j43w/h-1	dn10	90	60	41	14	4- ø 14	130	90

J43w/h-2	dn15	95	65	46	14	4- ϕ 14	132	90	
J43w/h-3	dn20	105	75	56	16	4- ϕ 14	150	105	
J43w/h-4	dn25	115	85	65	16	4- ϕ 14	150	120	

上海沪甄阀门。

本产品的材质是铸钢、不锈钢，连接形式是法兰，工作温度是-29 ~ +538 ()，压力环境是 1000 0Psi，驱动方式是手动，型号是J43W/H，品牌是上海沪甄阀门，试验压力是0~4.0 (MPa)，公称通径是 DN15-25 (mm)，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，适用介质是水、蒸汽、油品等，类型(通道位置)是二通式