

# JJ.M1 内螺纹压力表阀

产品名称	JJ.M1 内螺纹压力表阀
公司名称	西安鼎新仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 连接形式:螺纹 工作温度:高温 ( )
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市玉祥门蔚蓝国际机电广场
联系电话	86 029 88640525 13909299426

## 产品详情

jj.m1 内螺纹表阀	
<p>1. 制造标准: gb/t12224-2005 jb/t7747-19952. 连接形式: 管接头内螺纹连接(npt,g,rc,rp...)3. 结构特征: 锥面或球面密封4. 阀门检验和试验: gb/t13927-1992</p> <p>5. 公称压力: 32mpa</p> <p>6. 适用工作温度: -29 ~ +538</p> <p>7. 适用介质: 水,油,气等腐蚀性与非腐蚀性介质</p> <p>8. 公称通径: dn5,dn6</p>	
一、jjm1内螺纹表阀主要零件材料：	

零件名称 part name	阀杆、阀盖、螺栓 body,bonnet bolt	阀杆、阀瓣密封圈 stem,disc,gasket	填料 packing	垫片 gasket
jjm1-160-dn6	铬镍不锈钢 cr.nistainless	不锈钢 stainless steel	聚四氧乙稀、柔性石墨 pt	橡胶石棉板 latex

	steel		ef,soft graphite	asbestos	gr
--	-------	--	------------------	----------	----

二、jjm1内螺纹表阀主要性能规范：

型号type	公称压力(mpa) nominalpressure	试验压力ps(mps)test pressure			工作压力(mpa)working pressure	工作温度( )working temperature
		壳体shell	密封(液)seal	密封(气)seal		
jjm1-160-dn6	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0 32.0	p 200
	32.0	48.0	35.0	6.4		c 425

三、jjm1内螺纹表阀主要外形及连接尺寸：

型号	公称通径 dn	m1	m2	l	h	d0
jjm1-1	dn6	m20x1.5	m20x1.5-14x1.5	112	84	ø 70
jjm1-2	dn6	m20x1.5	g1/2			

鼎新仪表郑州销售处(郑州上润仪器仪表有限公司)电话：0371-56756997 传真: 0371-66221548

手机：18638795903 13909299426

本产品的材质是不锈钢，连接形式是螺纹，工作温度是高温（ ），压力环境是高压，驱动方式是手动，型号是JJM1，品牌是鼎新仪表，试验压力是48（MPa），公称通径是5（mm），标准是国标，流动方向是双向，用途是截止，适用介质是油品，类型(通道位置)是二通式