

全自动地基探钎机探杆，触探杆，探钎机探杆

产品名称	全自动地基探钎机探杆，触探杆，探钎机探杆
公司名称	北京中科路建仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:探杆 品牌:中科路建
公司地址	中国 北京市丰台区 科技开发区158号院西门北行300米
联系电话	86-01056587120 18911711600

产品详情

一、仪器用途及优点

1、本仪器是建筑基础施工地基检测理想的电动钎探机。该机落距可自动控制50cm，10公斤锤上升至设定50cm高度可自动落锤，击锤下落高度无人影响，工作稳定、快速。可在保证规范（轻便触探）的测试方法不变的情况下，实现机械化、标准化。可方便用于建筑、公路、水利地质系统的地质，地基密实度检测。

2、该机只适用于砂土、粘性土（包括黄土）人工填土和较松散的颗粒小碎石土。一般不能应用于岩石、碎石类土及含有块石、浮石的粘性土。

二、主要技术参数

- 1、击锤重量：10kg ± 10g
- 2、锤击落高：500mm ± 5mm
- 3、锤击速度：55-70次/分
- 4、电源：380v
- 5、电机功率：750w 1.5-22kw
- 6、锤头 40mm探杆 25mm

三、机构方法及使用规则

1、在需要触探的地方将机器放平。工作前应将机器接通电源（380v），并作可靠接地，按机器上的倒顺开关“顺”键，观察电机运转方向是否正确，正确方向为提锤链条带动击锤卡块向上运动。如不正确可开“倒”放可。

用脚踏下撬杆，提起升降系统，装入探杆锁牢。对准测点将机体垫平，关闭该电源。开启右侧开关后，锤体便进入自动工作状态。

2、单孔探测完毕后，立即关闭右侧开关，按原程序新拔起探杆放入底部托盘。

主机上部的滑道、链条每班工作时需加润滑油脂。以上检查无误后可正式使用。

4、注意探杆链接好后方可使用。

四、维护与保养

1、工作前后注意在润滑道、链条处添加润滑油脂。

2、工作及存放时远离腐蚀性物体。

为确保正确向上提锤，工作时需检查链条松紧程度。

五、电动探钎机成套览表

1、探钎机主机1台 2、探杆1根 3、皮带3条

4、产品说明书一份 5、合格证一份

整机	锤重	探测深度	锤体行程	敲击次数	探孔
190kg	10kg	210cm-400cm	500mm	55-70次/分	40mm

本产品的加工定制是是，类型是探杆，品牌是中科路建，型号是探杆