

# MHYBV矿用钢丝编织防拉通信电缆

产品名称	MHYBV矿用钢丝编织防拉通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP 产地:河北大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYVMHYV (1×22×21×45×2)  
×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2  
2×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷MHYAV 1/0.8 (20×230×250×2) ×0.8  
矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷MHYA32 (30×250×280×2)  
×0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井主要技术性能及指标20 时导体直流电阻  
/km 7/0.28 45 7/0.28 (3钢4铜) 73 1/0.8 36.7固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3  
0.9520 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km  
0.06近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70电感 (800~1000HZ) uH/km 800耐交流工频电压  
1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%矿用通信电缆的使用特性导体的\*允许工作温度-40~+50 ;平  
均zui大相对湿度为 95% (+25 时) 允许附设与安装的温度应不大于-10 zui小弯曲半径:MHYV、  
MHJYV型电缆为电缆外径的10倍,其它型号的电缆为外径的15倍