

易驱ED3200 旋切机 专用型变频器

产品名称	易驱ED3200 旋切机 专用型变频器
公司名称	佛山市普全科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:易驱 产品系列:ED
公司地址	广东 佛山市禅城区 普澜二路31号新荣大厦E401-404
联系电话	086 400 9981668 13798663998

产品详情

变频器特点：

切削厚度可从0.1 ~ 10.0mm设定,最小单位为0.1mm；

用户操作简易，运行高度自动化。

在软件内置最小位移和最大位移限位指令,工作模式多样化，可满足市场上所有单旋切机用户的需要

- 1) 非线性位移尺工作模式
- 2) 线性位移尺工作模式
- 3) 单编码器工作模式
- 4) 双编码器工作模式

显示功能强大，直接可显示切削厚度、主轴速度、原木行程；

可由编码器或光栅尺自动监测刀具行程，实时计算刀床进给速度，切削木皮薄厚均匀、精度高、表面光滑；

现场调试方便，所有出厂参数都初始化。调试人员只需调节切削厚度以及切削厚度修正系数便可准确完成对变频器的调试；

切削厚度给定多样化，可由ai2模拟给定，也可数字给定：

4组切削厚度可端子选择，旋切机械工艺参数在线设定，切削厚度连续可调，满足不同市场需求。

精度高。厚度误差为0.03mm；

力矩大。采用电流矢量控制技术，0.5hz时启动转矩能够达到150%额定输出，确保电机在低速重切削时有强劲切削力。切削原木直径可达600.00mm；

刹车迅速，0.1s可实现停车。剩余木芯小，可由10.00~100.00mm进行设置；

电机参数自动辨识功能，动态识别电机参数，保证系统的稳定性和精确性；

速度范围0~600.00hz完全满足旋切机后期切削阶段的高频输出要求

安装尺寸：

本产品的应用范围是专用，品牌是易驱，产品系列是ED，型号是ED3200，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是5.5~30（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电压矢量，供电电压是高压，电源相数是三相，输出电压调节方式是V/F.开环矢量控制，外型是塑壳，营销方式是厂家直销，额定电流是0~20（A），电机容量是5.5~30