

# 葫芦岛铁质矿用KQF-1抗挤压缓冲风门压力平衡自动风门红外线电动液压

产品名称	葫芦岛铁质矿用KQF-1抗挤压缓冲风门压力平衡自动风门红外线电动液压
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1160.00/元
规格参数	门扇厚度:55mm 使用地点:井下大巷 门框:120*100*8
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

葫芦岛铁质矿用KQF-1抗挤压缓冲风门压力平衡自动风门红外线电动液压

1. 风门开启形式：双扇/单扇扇开启；
2. 门扇开启角度：90°；
3. 风门门框两侧用方钢固定，横梁不得少于3道，使风门能够抗冲击；
4. 门扇与门框之间采用阻燃、抗静电材质密封，确保密封性能良好；
5. 每扇正向门门扇开设一扇行人小门，行人小门高1.8m×宽0.9m，行人小门要安装插销；反向风门不得留设行人小门；

风门启闭装置: 1. 风门启闭装置由气控箱、连接气管和气缸组成，每道门装配一组气控系统（两组为一整套系统），门内门外各有控制开关。两道门的气控系统由各组的开关信号所连接。当打开风门A门时，A门的开门信号开门的同时关闭掉B门的开关信号，从而使B门的开关按钮失去开关作用;B门的开关信号虽然断开，但并不关闭B门的气缸执行器，所以继续利用正在工作的气缸执行器来达到安全闭锁的功能。当关闭A门时，断开B门的控制信号也同时关闭，B门恢复正常。 2. 当打开风门B门时，B门的开门信号开门的同时关闭掉A门的开关信号，从而使A门的开关按钮失去开关作用;A门的开关信号虽然断开，但并不关闭A门的气缸执行器，所以继续利用正在工作的气缸执行器来达到安全闭锁的功能。当关闭B门时，断开A门的控制信号也同时关闭，A门恢复正常。

1. 风门开启形式：双扇/单扇扇开启；
2. 门扇开启角度：90°；
3. 风门门框两侧用方钢固定，横梁不得少于3道，使风门能够抗冲击；
4. 门扇与门框之间采用阻燃、抗静电材质密封，确保密封性能良好；
5. 每扇正向门门扇开设一扇行人小门，行人小门高1.8m×宽0.9m，行人小门要安装插销；反向风门不得留设行人小门；

气动无压风门

无压风门

行人风门

光感式全自动气动风门

红外线感应式自动风门

无压风门

无压风门

气动无压风门

红外线感应式自动风门

红外全自动风门

报价金额总计（人民币）

山东岳通机械科技有限公司，位于泰山脚下，石敢当故里的泰安市，具有电气技术专项研发成员，拥有大批大中专技术人才。1.气动风门系统主要技术特性 1)控制系统：ZMK-127控制主机；2)驱动装置：气压传动；3)门扇开启角度：90°；4)风门开启形式：每组2扇门正反向同步开启关闭。车辆及人员通过时，光控感应自动开启和关闭，停电或者出现故障，按动开门按钮风门自动打开，车辆或人员经过后按动关门按钮自动关闭，无需人力开启；5)安全性能强，风门开启关闭时间可调，有效防止风门破坏伤人事故的发生；6)两道风门之间实现闭锁，只能打开一道风门；7)风门具有防夹功能；3.主要特点 1)门体与门扇之间紧密连接，漏风量小。2)系统简单，安全可靠。3)防腐、防潮、阻燃、强度大。1.在设备发运前必须涂上二层底漆二层面漆。所有钢结构表面涂最后油漆采用国内较先进的漆种，能适应当地的环境条件。2.具体结构要求按照设备订货图设计，生产厂家对整台设备技术合理性、运行可靠性负责。3.整套设备符合《煤矿安全规程》的相关要求。4.两道正向风门门扇上带1.8m高\*0.9m宽的行人小门，行人小门带插销手动控制，反向风门不带行人小门；自动防突风门为气动风门，两道正向风门纯气动控制，两道反向风门手动控制。一组风门配一套纯气控装置，一套气控装置由四个气控箱，两条气缸，两盘气管以及气动接头若干等配件组成。气控装置上带泄压装置，泄压后气缸无压力，风门可以手动打开。