

# UJ41H柱塞阀、铸钢柱塞阀 蒸汽柱塞阀 柱塞阀尺寸

产品名称	UJ41H柱塞阀、铸钢柱塞阀 蒸汽柱塞阀 柱塞阀尺寸
公司名称	上海弘羽阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:UJ41H 材质:铸钢
公司地址	上海市青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C 区264室
联系电话	18001786193

## 产品详情

uj41h柱塞阀、铸钢柱塞阀 高温柱塞阀 蒸汽柱塞阀 柱塞阀尺寸 柱塞阀价格

uj41h柱塞截止阀结构及特点

柱塞截止阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。

在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性。杜绝了内泄漏。

由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠、经久耐用，从而提高了阀门的使用寿命。

本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点，成为一种结构新颖、用途广泛的新产品。其优越性远胜于普通截止阀。

uj41h柱塞截止阀的运用范

阀门设计、制造按：gb12235《法兰连接钢截止阀升降式止回阀》的规定。

阀门的结构长度按：gb12221《法兰连接金属阀门长度》系列尺寸。api阀心结构长度按ansi 16110-86有关尺寸选用。

阀门连接法兰尺寸按：hgj144-76-91《钢制管法兰、垫片、紧固件》及hg标准中的尺寸选用。

阀门检查和试验按：gb/t13927《阀门的实验和检验》及api 598《阀门的实验和检验》要求。

### uj41h柱塞截止阀安装和维修

本公司生产的柱塞截止阀出厂前均进行过严格试压、验收。使用时只需将外表及孔腔清洗干净，不必拆洗和更换。

本阀门可在任意位置安装，介质流动方向见阀体上箭头所示。

经过一段时间的使用，密封环如有磨损有渗漏必须先将阀门关闭后，再将中法兰螺栓均匀略加旋紧以至下渗漏即可，

不宜盲目将螺栓拧得太紧。同时更换时应防止柱塞和新装密封环表面裂痕和碰伤。

### uj41h柱塞截止阀的结构规范

pn1.6-4.0 pn6 dn15-250 d pn1.6-4.0 pn6 dn 250 dn 200  
 .4-10.0 n15-100 .4-10.0  
 柱塞截止阀 平衡式柱塞截止阀

### 柱塞截止阀的性能规范

阀体材料	适用温度	适用介质												压力范围
铸钢	425	水、蒸汽、石油产品												pn1.6-1.6mpa
不锈钢	300	硝酸、醋酸												口径范围
含钼不锈钢	300	氮、氢、氨尿素等												dn15-500mm
1.6-mpa uj41h-16c uj41w-16cp/r														
公称口径 dn(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200		
主要外形尺寸 l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600		
及连接尺寸( d	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	330		
mm)	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	290	
	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	260	
	b	14	14	14	16	16	16	18	20	20	22	24	26	
	z-	d 4-	14 4-	14 4-	14 4-	18 4-	18 4-	18 4-	18 8-	18 8-	18 8-	18 8-	23 12	
	h	133	170	178	195	230	250	272	300	312	365	400	460	
重量	kg	3.6	4.5	6	8	11	15	21	32	44	62	85	140	

感谢访问上海弘羽阀门有限公司官方网站【www.shhyfm.cn】，欢迎来电【021-59936193】咨询我公司产品。

本产品的品牌是弘羽，型号是UJ41H，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称口径是15-300（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是调节，类型(通道位置)是二通式，密封材料是不锈钢