

UZ41H-16C金属密封柱塞式闸阀，柱塞式闸阀。柱塞阀，上海柱塞阀

产品名称	UZ41H-16C金属密封柱塞式闸阀，柱塞式闸阀。 柱塞阀，上海柱塞阀
公司名称	上海浦东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:UZ41H-16C (Y、P、R) 材质:碳钢
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！

一、产品[柱塞式闸阀]的详细资料：

产品名称：金属密封柱塞式闸阀

二、柱塞式闸阀主要连接、结构尺寸：

dn(mm)尺寸 (m m)	uz41h-16c (y、p、r)															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
w	100	100	120	140	160	180	200	240	270	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
d1	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265	320	375	435	485
t	14	14	14	16	16	16	18	20	20	22	24	26	30	30	34	36
n-	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	8-23	12-2 3	12-2 5	16-2 5	16-3 0

dn(mm)尺寸 (m m)	uz41h-25c (y、p、r)															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
w	100	100	120	140	160	180	200	240	280	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425	485	550	610
k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550
d1	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	278	332	390	448	505
t	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	34	36	40	44	48
n-	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-23	8-25	8-25	12-2 5	12-3 0	16-3 0	16-3 4	16-3 4

dn(mm)尺寸 (m m)	uz41h-40c (y、p、r)															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
w	100	100	120	140	160	180	200	240	280	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	375	445	510	570	655
k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	510	585
d1	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	282	345	408	465	535
t	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	38	42	46	52	58
n-	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-12	8-26	8-26	12-3 0	12-3 3	16-3 3	16-3 6	16-3 9

dn(mm)尺寸 (mm)	uz41h-64c (y、r、p)						
	50	65	80	100	125	150	200
l	250	280	310	350	400	450	550
w	200	240	280	310	340	400	520
d	175	200	210	250	295	340	405
k	135	160	170	200	240	280	345
d1	105	130	140	168	202	240	300
t	26	28	30	32	36	38	44
n-	4-23	8-23	8-23	8-25	8-30	8-34	12-34

dn(mm)尺寸 (mm)	uz41h-100c (y、r、p)						
	50	65	80	100	125	150	200
l	250	280	310	350	400	450	550

w	200	240	280	310	340	400	520
d	195	220	230	285	310	350	430
k	145	170	180	210	250	290	360
d1	112	138	148	172	210	250	312
t	28	32	34	38	42	40	54
n-	4-25	8-25	8-23	8-30	8-34	12-34	12-41

采用国标闸阀尺寸设计的非金属密封法兰连接腰鼓形柱塞闸阀和金属密封法兰连接腰鼓形柱塞闸阀的手轮操作机构有两种形式，即手轮只转动而不做上、下运动而阀杆只做上下运动而不转动。当阀门全开时阀杆伸长至最高点，但还是在保护套内。这种手轮的操作机构优点如下：1、手轮不上、下运动所占用的空间小，适合装在空间紧凑的管路系统中。2、手轮上的转动扭矩，不直接作用在阀杆上，则阀杆不易产生弯曲变形，而转动扭矩小。3、阀杆在保护套中上、下运动，与外界隔离，适用于室外安装，避免了大气中吹来的风沙所磨损以及酸碱物质的腐蚀。

订货须知：

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径dn
- 3.额定流量系数kv
- 4.公称压力和压差
- 5.阀体和阀内组件材料
- 6.流量特性
- 7.适用温度
- 8.电源电压和控制信号
- 9.是否带附件

上海浦东阀门有限公司（官方旗舰店）

销售热线：18310538818 销售热线：4007059108 qq：

857881568 公司邮箱：pdfm188@126.com 公司地址：上海市安亭镇方德路160号

本产品的品牌是SHPD，型号是UZ41H-16C（Y、P、R），材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-400（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是节流，类型(通道位置)是二通式