

翁山品牌无磨损轨道锥塞阀GZS41XH不锈钢柱塞阀

产品名称	翁山品牌无磨损轨道锥塞阀GZS41XH不锈钢柱塞阀
公司名称	广州翁山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GZS41XH 材质:不锈钢
公司地址	广州市番禺区大石街大山朝阳东路166号351
联系电话	18924132252

产品详情

该阀使用范围广，结构根据不同的使用工况和范围选用了不同材料和结构满足于焦化、石油、化工、制药、电力、易燃、易爆、剧毒毒性流体、高温导热油、核化工等高温高压和一些特殊介质工况。结构特点：1.密封设计经长时间使用如出现密封泄漏，该阀会自动调节密封性能直到密封为止。完全杜绝阀门滴、漏、跑的现象并符合国际标准，是闸阀、截止阀、球阀的理想换代品。2.阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的耐腐蚀和耐磨性能。3.该阀阀座采用不锈钢一体式钢套锥面密封，阀瓣采用了双重不锈钢多层次金属记忆密4.没有流体损失，降低能源消耗，提高工厂设备安全，使用寿命长，减少维修次数，降低经营成本。5.状态：阀瓣硬密封在阀座侧面形成一道硬质密封的完全静止密封。6.先导状态：因大口径无磨损轨道锥塞阀启闭阻力较大，开启是采用了先导式即先打开、先导式泄压，使进口压力降低达到进出口压力平衡，使阀门开启关闭时具有较小的阻力，使用寿命长等优点。保管、安装、使用和维修：1.阀门未使用时，应将闸板处于关闭状态：机械加工部位应涂以防锈油：阀门应整齐的存放在通风干燥的库房内，严禁堆置和露天存放：阀门两端应用盖板封堵，以防灰尘、杂质进入阀门内部。2.若需长期存放时，应定期检查及时清除表面油污和锈迹，并更换防锈油。3.安装前，应仔细核对阀门的标志及合格证是否符合要求：确定无误后方可进行安装。4.阀门在使用中，仅作全开或全关使用。5.阀门在使用中应随时观察，发现故障应立即停止使用，查明原因并消除。

本产品的品牌是维德，型号是GZS41XH，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是50-2000（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是涡轮，零部件及配件是配件，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，密封材料是PTFE