

## 内螺纹连接直通式柱塞阀 U11S

产品名称	内螺纹连接直通式柱塞阀 U11S
公司名称	永嘉县高迓达阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:U11S 材质:铸钢
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇五星村五星东路75号
联系电话	86 0577 67989360/67315814 13656522196

### 产品详情

内螺纹连接直通式柱塞阀的阀体、阀盖为碳素钢铸造而成。阀体、阀盖连接靠中法兰接螺栓、碟形弹簧垫圈、螺母拧紧密封、阀盖还兼有压紧密封圈的作用。阀门上下各有一密封圈，中间有隔离环，用阀盖压紧和柱塞4保持密封。上密封圈还起到填料的作用。阀门的开启和关闭靠柱塞，柱塞提升到隔离环中间通孔的上面，即可开启阀门；关闭时柱塞下降到下密封环的下平面，即可关闭阀门。阀门的密封圈可采用柔性石墨或聚四氟乙烯，视使用介质和介质工作温度而定。阀门的结构度符合din3202，管螺纹连接尺寸符合din259。铁制柱塞阀公称压力为pn1.6mpa；不单设阀杆螺母，阀杆螺母直接在阀盖上车出。铁制的工作温度为-10度~300度。钢制柱塞阀的公称压力为pn4.0mpa和pn6.3mpa；公称通径为dn15mm~dn50mm；工作温度范围为-80度~+400度；适用介质为水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质

本产品的品牌是高迓达，型号是U11S，材质是铸钢，连接形式是螺纹，公称通径是DN15（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，密封材料是石墨