

高温熔锡炉 德至高tak-FX305E (500W 600) 改数显

产品名称	高温熔锡炉 德至高tak-FX305E (500W 600) 改数显
公司名称	中山市小榄镇锦海五金电子工具行
价格	面议
规格参数	品牌:德至高 型号:tak-FX305
公司地址	广东中山市中山市小榄镇东区民安路与东生路交汇处中山五金机电..
联系电话	86 0760 86958002 13318285452

产品详情

tak-fx305熔锡炉实拍图

性能特点

- 1、熔锡炉配置大功率发热芯，能快速熔解锡条，从室温到达300° c，只需20分钟左右。
- 2、采用单片机控制，精度高，热灵敏度高，回温迅速，温度补偿快。
- 3、锡锅采用304纯不锈钢材料研制而成，耐高温，耐腐蚀，经贸耐用。

技术参数

功率	温度范围	熔锡量	锡锅尺寸(mm)	锡锅材质	外形尺寸 (mm)
500w	200-600	2.6kg	100*70*45	304不锈钢	327*175*120
900w	200-600	5.7kg	150*100*45	304不锈钢	397*205*120
1200w	200-600	9.5kg	180*140*45	304不锈钢	446*245*120
1500w	200-600	11.3kg	200*150*45	304不锈钢	446*245*120
1800w	200-600	15.1kg	250*160*45	304不锈钢	536*285*120
2000w	200-600	21.2kg	280*200*45	304不锈钢	536*285*120
2500w	200-600	30.2kg	300*240*50	304不锈钢	360*300*680
3000w	200-600	36.8kg	350*250*50	304不锈钢	410*310*680
3500w	200-600	43.7kg	400*260*50	304不锈钢	460*320*680
4000w	200-600	56.7kg	450*300*50	304不锈钢	510*360*680

注意事项

- 1、锡炉工作时必须放置在平稳、耐热的工作台上，防止高温焊锡从锡锅溅出，焊锡和锡炉整体温度较高，要小心工作，谨防烫伤。
- 2、禁止在可燃气体和易燃易爆物品附近使用熔锡炉。
- 3、移动熔锡炉时，必须先切断电源，待锡炉冷却到室温时再进行。
- 4、本产品为高温设备，不使用时切记切断电源，以免发生意外。
- 5、为了锡炉的安全和使用寿命，机器连续工作不要超过12小时。
- 6、为了人身安全及机器能正常工作，切记不可空烧锡锅，使用时要接有“地线”的电源使用。
- 7、本产品的质量保证是在所有零配件均采用本品牌原装配件条件下，否则质量不予保证。
- 8、本产品不适用无铅焊锡工艺。

本公司专业批发国内外各大品牌电子工具、设备及其附件、各种仪表仪器、电子生产辅料、各种电子连接器，厂价直销，欢迎来电咨询或在线洽谈、订购！tel 15338295369 联系人：韦小姐

本产品的加工定制是否，品牌是德至高，型号是tak-FX305，功率是0.5（KW），工作温度是200-600（），容槽尺寸是100*70*45（mm），外形尺寸是327*175*120（mm），产品认证是3C