

# 供应美国HIP软座单向阀10-41AF6-T 30-41-HF16-T 15-73NFA

产品名称	供应美国HIP软座单向阀10-41AF6-T 30-41-HF16-T 15-73NFA
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

在u型架进行运动时，还可以带动滚珠丝杠进行横向往复运动，这时滚珠丝杠会带动滚轴进行正反一百八十度转动，所以可以实现两个料槽分别转动至开口朝下，将物料倒入放料槽内，这时驱动电机启动之后，可以带动输料螺杆进行转动，所以可以将落入放料槽内的物料由锥形管输出，向加工器械内进行输送。

本实用新型通过启动驱动电机和转动电机，可以实现间断的将物料输送至加工机械内，所以可以给加工机械留有足够的生产时间，可有效的避免加工机械内的物料过多，不会产生堵塞，进一步来说也不需要重复对上料机构进行启停，避免造成上料机构损坏。

图中：1操作台、2u型架、3连接座、4料斗、5安装杆、6安装环、7支撑杆、8滚珠丝杠、9驱动电机、10锥形管、11滚轴、12料槽、13滚珠丝杠螺母、14放料槽、15输料螺杆、16移动框、17转动电机、18半圆齿轮、19齿条、20限位弹簧。

### 具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

#### 实施例一

参照图1-3，管材原料上料机构，包括操作台1，操作台1的顶部固定安装有连接座3，连接座3的顶部固定

安装有料斗4，连接座3上开设有投料孔，且操作台1的一侧开设有放料槽14，放料槽14的顶部内壁上开设有锥形孔，料斗4的内壁上固定连接有出料管，且出料管的底端延伸至投料孔内，投料孔与锥形孔相连通，且投料孔内密封转动连接有滚轴11，滚轴11的顶部和底部均开设有料槽12。

#### 美国HIP球座单向阀

10-41AF4 10-41AF6

15-41AF1 15-41AF2

20-41LF4 20-41LF6 20-41LF9 20-41LF12 20-41LF16

30-41-HF16

40-41-HF9

60-41-HF2 60-41-HF4 60-41-HF6 60-41-HF9 100-41XF4 150-41-XF6

#### 美国HIP软座单向阀

10-41AF4-T 10-41AF6-T

15-41AF1-T 15-41AF2-T

#### 美国HIP 手动阀 10-41AF6

20-41LF4-T 20-41LF6-T 20-41LF9-T 20-41LF12-T 20-41LF16-T

30-41-HF16-T

40-41-HF9-T

60-41-HF2-T 60-41-HF4-T 60-41-HF6-T 60-41-HF9-T 100-41XF4-T 150-41-XF6-T 美国HIP 手动阀 10-41AF6

#### 美国HIP安全溢流阀

402633-03 402633-10 402633-20 402633-30 402633-45 402633-60