

# 厦门锡炉 豪迪顺 豪迪顺

产品名称	厦门锡炉 豪迪顺 豪迪顺
公司名称	厦门豪迪顺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪迪顺 型号:豪迪顺
公司地址	福建 厦门市湖里区 围里社99号1楼厂房
联系电话	5925743783

## 产品详情

- 1、炉胆采用进口军工级优质钛板制作（钛广泛应用于航空，航天，化学，生物等方面），含钛99.56%以上。在长期400 高温下，具有耐腐蚀、抗酸性、不沾锡等特性，并全部拥有sgs认证报告，是无铅作业的最佳选择。
  - 2、温控器采用pid自整定技术，固态继电器输出，温度误差 $\pm 2$  ，具有温度补偿功能，可以保证显示温度与实际温度相一致。
  - 3、台式锡炉外观采用1.5mm铁板，坚固耐用，表面喷涂米白色烤漆。
  - 4、陶瓷发热芯及热电偶均采用进口组件制作，采用外热式发热效率高，使用寿命长，节省电能。
  - 5、适用于电子厂对电路板的浸锡作业。
  - 6、设有内置锡渣槽，抽取式，清理锡渣极其方便。
  - 7、整机保修一年。产品性能、特征及用途：本公司所有产品均采用内热式发热方式，充分发挥发热体作用。确保发热体能在无空气氧化中工作，延长发热器寿命。使用热敏金属传感器，控温精度高，即时反应炉内温度，请放心使用。产品使用说明：1、首次使用时先将适量锡条放在锡锅内，接上电源，打开电源开关，调整温度调至250 左右，用焊锡条在已发热的锡炉槽底部上涂锡，至锡面盖住锡槽。当锡条开始熔化时，应及时加进锡条直到熔锡面至合适的高度，如熔锡炉内没有焊锡时切勿使用熔锡炉通电加热。
  - 2、设定温度不宜过高，以免锡面氧化加速，一般设定在300 左右为适合或根据需要使用设定。
- 注意事项：（1）本熔锡炉接有地线，请用户务必接用，并保证接地良好，以策安全。
- （2）熔锡炉使用前应检查电源电压是否相符。
  - （3）熔锡炉应保持干燥，不宜在潮湿或淋雨环境下工作。
  - （4）熔锡炉应安放平稳，周围0.5m范围内不能放置易燃物品及其它物品。
  - （5）熔锡炉使用时操作者应使用护目镜和防热手套，使用中注意避免异物掉进熔锡锅内，防止发生意外。
  - （6）熔锡炉通电后严禁移动，不能任意敲击，拆卸及安装其电热部分零件。
  - （7）使用时熔锡炉外壳有50 —80 的温度，这是正常现象，注意高温，切勿触摸外壳。
  - （8）使用完毕，应关闭电源，在无人看管情况下，不要将熔锡炉通电加温。
  - （9）为了对用户负责，本产品未经使用而损坏，只须保持原状，均由我厂退换或修理。
  - （10）本熔锡炉如出现故障，应聘请有专业维修技能的人员进行检查。
  - （11）本熔锡炉用的发热板，我公司长期备有现货，如有需要可随时与我公司联系购买。
  - （12）本公司所生产的锡炉系列，整机保修一年。（人为因素损坏除外）

本产品的加工定制是是，品牌是豪迪顺，型号是豪迪顺，功率是2000（KW），工作温度是0~500（ ），容槽尺寸是300X100（mm）