

销售美国HIP两通球阀20-16HF9 10-16NFA 10-71AF6

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 销售美国HIP两通球阀20-16HF9 10-16NFA 10-71AF6 |
| 公司名称 | 厦门爱特斯机电有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址） |
| 联系电话 | 13959767983 13959767983 |

产品详情

滚轴11的一端开设有螺纹槽，且螺纹槽内固定安装有滚珠丝杠螺母13，滚珠丝杠螺母13上螺纹连接有滚珠丝杠8，滚珠丝杠8的一端贯穿投料孔的一侧内壁并延伸至连接座3的外侧，操作台1的顶部滑动连接u型架2，滚珠丝杠8的一端与u型架2的一侧内壁固定连接，由于滚珠丝杠8与滚珠丝杠螺母13之间不存有自锁性，所以在滚珠丝杠8进行移动时，可以带动滚轴11进行转动。

本实用新型中，u型架2的顶部对称固定安装有两个安装杆5，且安装杆5的顶端固定安装有安装环6，安装环6内滑动连接有支撑杆7，且两个支撑杆7相互靠近的一侧内壁上均固定安装有锤头，支撑杆7上套设有限位弹簧20，且限位弹簧20的两端分别与安装环6和支撑杆7固定连接，利用限位弹簧20，可以对料斗4的侧壁进行缓冲，以此可以对料斗4的侧壁进行保护，防止料斗4被撞坏。

本实用新型中，u型架2的顶部固定安装有移动框16，移动框16的顶部内壁和底部内壁上均固定安装有齿条19，且连接座3的一侧固定安装有转动电机17，转动电机17的输出轴延伸至移动框16内并固定安装有半圆齿轮18，半圆齿轮18分别与两个齿条19间歇啮合，利用半圆齿轮18与两个齿条19，可以实现移动框16进行横向往复运动。

本实用新型中，操作台1的一侧固定安装有驱动电机9，且驱动电机9的输出轴延伸至放料槽14内并固定安装有输料螺杆15，放料槽14的内壁上固定安装有锥形管10，且锥形管10的一端延伸至操作台1的外侧，利用输料螺杆15可以方便将物料进行运送。

美国HIP两通球阀(非面板安装)

15-16AF1

15-16AF2

10-16AF4

10-16AF6

20-16LF4

20-16LF6

20-16LF9

20-16HF2

20-16HF4

20-16HF6

20-16HF9

10-16NFA

10-16NFC

10-16NFD

15-71AF1

15-71AF2

10-71AF4

10-71AF6

20-71LF4

20-71LF6

20-71LF9

20-71HF4

20-71HF6

20-71HF9

15-71NFA

15-71NFB

15-71NFC

10-80LF12

10-80LF16

10-80NFF

10-80NFH

美国HIP三通球阀(面板安装)

15-73AF1

15-72AF1

15-73AF2

15-72AF2

10-73AF4

10-72AF4

10-73AF6

10-72AF6

20-73LF4

20-72LF4

20-73LF6

20-72LF6

20-73LF9

20-72LF9

20-73HF4

20-72HF4

20-73HF6

20-72HF6

20-73HF9

20-72HF9

15-73NFA

15-72NFA

15-73NFB