

铝合金地线槽规格 江阴如德金属制品

产品名称	铝合金地线槽规格 江阴如德金属制品
公司名称	江阴市如德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市祝塘镇北前路2号
联系电话	13395169633 13395169633

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江阴市如德金属制品有限公司

如果是线槽，导线会发热。当线槽温度升高时，负载电流将加速绝缘层的老化，漳州铝合金地线槽，直到击穿时间发生。特别是在夏季，线槽的失效将更加严重。许多线槽故障中的大部分电流是由机械损坏引起的。例如，当我们安装的布线施工技术不规范时，在中国很容易造成机械损坏，铝合金地线槽多少钱一米，因为有时损坏并不严重，但经过一段时间的运营成本，它将开始出现，铝合金地线槽现货，直到形式完全分解。严重故障可能导致短路。

连接件两端分别设有插部和第二插部，插部和第二插部分别通过插槽的插入端插到各自相应的插槽内，插部和第二插部分别与相应的插槽匹配，铝合金地线槽规格，在各插槽内，插槽两侧内壁上部设有向内的突起，各插槽的内底面与突起之间分别卡着相应的插部或第二插部位。

观察墙角地面及墙面是否平整，不平整的用铲刀削平然后清理，不然踢脚线装上去后会弯曲不平有的又没全贴紧墙面，会留下难看的缝隙。

铝合金地板槽的安装：

- 1、金属线槽应平直无变形，各部分厚度均匀，两端切割面应校正。金属线槽内外应光滑，不得有可能损坏导线的突出物。
- 2、安装完成后，应清洁所有表面。施工中如有油漆剥落或划伤，应先将表面清理除锈，再刷同一油漆。
- 3、镀锌线槽之间的连接板两端不得与地线连接，但连接板两端不得少于2个带锁紧螺母或锁紧垫圈的连接固定螺栓。
- 4、敷设在井道内，穿越不同防火分区的线槽，应按设计要求采取防火封堵措施。
- 5、线槽周围应有适当的空间进行布线和维护
- 6、所有固定螺钉应使用弹簧垫圈和螺母进行保护。
- 7、槽导应配备适当的护套或其他方法，以避免损坏导体的绝缘。

铝合金地线槽规格-江阴如德金属制品(推荐商家)由江阴市如德金属制品有限公司提供。江阴市如德金属制品有限公司是江苏无锡,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在江阴如德金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创江阴如德金属制品更加美好的未来。