

# 拖车轮挡咨询 拖车轮挡 康泰电子

产品名称	拖车轮挡咨询 拖车轮挡 康泰电子
公司名称	无锡康泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡山经济技术开发区高邓路99号
联系电话	18961786601 18961786601

## 产品详情

当挡轮座的挡块移动到与限位开关相碰时，拖车轮挡厂家，高压油泵电机和电磁换向阀右边电磁铁电源切断。此时油泵停止供油，拖车轮挡公司，并接通电磁换向阀左边电磁铁电源，将滑阀推向左边，切断了油缸和组合控制阀的通路。于是挡轮不再往上推动，油缸的油经电磁换向阀的右边通道再经过调压截止阀回到油箱。此时回转窑体在重力作用下缓慢下滑。当窑体下滑一段距离使挡轮座的挡块碰到限位开关时，拖车轮挡咨询，油泵的电机又接通电源，复挡轮上推回转窑体的过程。

液压推力挡轮装置由挡轮、油缸、油站三部分所组成，窑体起动的同时，接通油泵电机和电磁换向阀右边的电磁铁电源，使电机带动高压油泵从油箱中将油吸出经过过滤器后进入单向阀再进入组合控制阀(调节油量及控制系统中的安全压力)。此时由于电磁换向阀右边的电磁铁已经接通电源，它将滑阀推向右边，使组合控制阀和油缸形成通路。高压油经过电磁换向阀流入油缸推动活塞使挡轮顶住窑体和谈因向上移动。

一般情况下挡轮和谈田的间隙亦为40—60M。这样当窑体窜动超过允许界限后，滚困就碰到窜动方向侧的挡轮，滚圆或能被挡轮挡住，或可以起一个信号作用，拖车轮挡，使操作工及时发现采取措施，退回陶粒砂回转窑体。一般挡轮的结构是一个带有倾斜接触面的挡轮及挡轮轴(两者是一体的)装在一个有直立轴瓦的轴承座上。轴承座用螺栓紧固在托轮底座上。两个挡轮为一对，用双头螺栓固定，使之成为一个整体。

拖车轮挡咨询-拖车轮挡-康泰电子(查看)由无锡康泰电子有限公司提供。无锡康泰电子有限公司为客户提供“电动千斤顶,房车用三脚架,房车支撑架”等业务，公司拥有“康泰电子”等品牌，专注于千斤顶等行业。，在无锡市锡山区锡山经济技术开发区高邓路99号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。