

PHOENIX凤凰蓄电池KB12240消防和安全报警系统

产品名称	PHOENIX凤凰蓄电池KB12240消防和安全报警系统
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:PHOENIX凤凰蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

PHOENIX凤凰蓄电池KB12240消防和安全报警系统

PHOENIX凤凰蓄电池KB12240消防和安全报警系统

电池特点 § 完全密封，无酸液、气逸出，不污染环境，环保型产品 § 采用阀控密封技术，电池内部电解液损耗非常少； § 采用胶体电解质技术，无酸液浓度层化问题，完全消除因浓度层化引起的极板腐蚀和钝化现象； § 浮充寿命长，12V系列电池设计寿命可达10年

； § 采用特殊的德国胶体配方和板栅合金/极板配方，电池的循环性能和深放电恢复能力优越； § 胶质采用德国进口的德国萨品牌。 § 采用欧洲进口的胶体电池专用隔板，孔率高，电阻低；隔板采用卢森堡进口的阿莫-西尔品牌。 § 内部过量电解液设计，在高温和过充情况下工作可靠，性能明显优于AMG电池，更适合恶劣环境下使用； § 电解液为固态，可任意方向使用，即使电池壳破裂也可保证电池正常放电； § 在正常浮充使用过程中，容量稳定，衰减率低

； § 采用超纯材料制造，特殊电解液配方，自放电极低，荷电状态，可存放二年

； § 采用独有的气阀，灵敏度和可靠性高； § 由于采用固定的胶体电解质，属于非危险品；

电池的安装使用

(1) 使用前请检查蓄电池的外观

(2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。

(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5～35℃）。

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5) 电池在两只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15 mm。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

为帮助企业享受与订阅模式类似的优势，技术经销商应在其销售流程中整合租赁解决方案，并鼓励企业考虑所有的融资选择。事实上，许多存储和服务器制造商都有自己的内部融资提供商，这表明企业有现金销售以外的解决方案的需求。

????

经销商往往假设企业对于高效IT硬件支付解决方案很少有或没有需求，因此会犯一些错误。而现实情况是，许多企业努力为他们所需的硬件提前获得融资。他们决定通过有限的预算来获得解决方案，并等待下一个财政年度发布的新预算。租赁将有可能允许他们更多的投资。而使用融资销售也有助于在经销商和客户之间建立建设性的关系，使得业务更加容量开展。许多IT采购经理并没有意识到他们可以使用灵活的融资选项，也没有意识到包括硬件，软PHOENIX凤凰蓄电池KB12240消防和安全报警系统件，咨询，项目管理和培训的租赁解决方案可以帮助他们多阶段或多地点实施。随着人们对IT租赁的益处有了更多了解和认可，终用户和供应商都将能够意识到其竞争优势，并成功扩展其业务。