

CJ-10智能非金属超声检测仪

产品名称	CJ-10智能非金属超声检测仪
公司名称	北京中科路建仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中科路建 型号:CJ-10
公司地址	中国 北京市丰台区 科技开发区158号院西门北行300米
联系电话	86-01056587120 18911711600

产品详情

产品用途：

仪器可用于检测混凝土强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、结构内部缺陷等。

产品特点：

1. 一机多功能。集成了裂缝测深、冲击测厚、强度检测、缺陷检测、超声测桩、一发双收测井和超声检测等多个功能模块；

2. 快速和标准两种裂缝深度测量方式。用户可严格按规程进行裂缝深度测量，也可以选择快速测量直接得到裂缝深度；

3. 声参量自动判读。仪器实时动态显示采样波形，自动对声时和首波进行判读；

4. 接收灵敏度高。对微弱信号识别能力高，可准确检测缺陷大小和范围；

5. 自动检测环境温度和记录测试时间；

6. 现场数据分析功能。测试完成后，根据测试数据，可直接分析得到测试结果；

7. 现场数据管理功能。用户可方便地进行数据查看、复测、存储、删除和分析；

<!--[if !supportlists]-->8. <!--[endif]-->功能强大的专业windows数据分析处理软件。所有检测数据可通过usb同步方式上传至pc机中。用户可对检测数据进行统计分析，生成word、excel报表，并打印输出。

<!--[if !supportlists]-->9. <!--[endif]-->人机交互——触摸屏操作，简便快捷；

<!--[if !supportlists]-->10.<!--[endif]-->测试全过程语音和文字提示，人机交互界面极其友好；

<!--[if !supportlists]-->11.<!--[endif]-->仪器内建各种帮助文档和演示视频，方便用户熟练仪器操作。

<!--[if !supportlists]-->12.<!--[endif]-->海量存储——2gb容量的sd卡可以存储大于100,000个测量文件。

<!--[if !supportlists]-->13.<!--[endif]-->节能低碳——采用高效、节能的可充电式锂电池供电、功耗低。

主要技术参数：

<!--[if !supportlists]-->1. <!--[endif]-->硬件平台：arm9嵌入式硬件平台，wince5.0操作系统，（工业级专用系统满足）

<!--[if !supportlists]-->2. <!--[endif]-->真彩色tft显示屏，带触摸屏；

<!--[if !supportlists]-->3. <!--[endif]-->通道：单或双通道；

<!--[if !supportlists]-->4. <!--[endif]-->接收灵敏度： 10 μ v；（30 μ v完全满足）

<!--[if !supportlists]-->5. <!--[endif]-->放大器带宽：5hz ~ 500khz；

<!--[if !supportlists]-->6. <!--[endif]-->幅度范围：0 ~ 177db；

<!--[if !supportlists]-->7. <!--[endif]-->超声声时测量范围：0 μ s ~ 629000 μ s；

<!--[if !supportlists]-->8. <!--[endif]-->超声声时测量分辨率：0.025 μ s；

<!--[if !supportlists]-->9. <!--[endif]-->超声声时测量精度： \pm 0.05 μ s；（100r/min满足）

<!--[if !supportlists]-->10.<!--[endif]-->最大采样长度： 64kb；

<!--[if !supportlists]-->11.<!--[endif]-->采样速率：40mSPS/通道；（采样间隔0.05 μ s ~ 400 μ s，14档可调（同））

<!--[if !supportlists]-->12.<!--[endif]-->仪器供电：可充电式锂电池；

<!--[if !supportlists]-->13.<!--[endif]-->工作时间： 28小时；

<!--[if !supportlists]-->14.<!--[endif]-->工作温度：-10 ~ + 50 ；

<!--[if !supportlists]-->15.<!--[endif]-->工作湿度： 90%rh。

<!--[if !supportlists]-->16.<!--[endif]-->测量曲线界面

<!--[if !supportlists]-->17.<!--[endif]-->功能模块

<!--[if !supportlists]-->18.<!--[endif]-->外包装尺寸：420*340*130mm

<!--[if !supportlists]-->19.<!--[endif]-->毛重：5.5-7kg之间（依据包装盒选配配件）

<!--[if !supportlists]-->20.<!--[endif]-->包装清单：

主机一台，

主机电源适配器（含电源线）一套，

sd卡+读卡器一套，

超声探头两个，

超声探头连接线2根，

金属锤一个，

背包带一根，

使用说明书一本，

装箱单一份，

仪器箱一个。

本产品的加工定制是是，品牌是中科路建，型号是CJ-10，类型是智能，流量范围是5Hz~500kHz；（L/min），连续工作时间是0~177dB（min），测量范围是0 μ s~629000 μ s，工作温度是0.025 μ s（ ），尺寸是420*340*130mm（mm），重量是： 90%RH（kg），电源是： \pm 0.05 μ s