

工地施工彩钢围挡泡沫夹心围挡道路隔离护栏板

产品名称	工地施工彩钢围挡泡沫夹心围挡道路隔离护栏板
公司名称	广西星沃金属制品有限公司
价格	180.00/套
规格参数	星沃:2*3 材质:彩钢板 产地:南宁
公司地址	南宁市西乡塘区发展大道189号1号标准厂房A座 四层401号（注册地址）
联系电话	18178622144

产品详情

彩钢围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。

制作工艺：

其组成部分有：篮板、立柱、横管、立柱内衬、横管内衬、法兰盘。

其规格分别为：

篮板28.5 × 22mmPVC扣板；立柱120 × 120PVC管，横管50 × 80PVC管，

立柱钢管底部焊接法兰盘，目前常用规格为2.5 × 3.0m。

彩钢围挡施工步骤：

- 1、先将需要施工的面积进行规划，并且做出大致框架，普通为轻钢龙骨铺设镀锌铁皮，或者用废品轻钢废品围挡，或者是使用定桩将大致的安装路线分布出来。
- 2、在安装的时候一定要依次进行安装，这样可以使各个连接处都进行兼容，避免中途出现了缝隙或者是连接不上的问题出现。
- 3、燕尾丝或者U型射钉停止依次固定（固定间距以30-50cm），边缘与各个连接处的固定都应该相对密集一点，这也是为了让其有一个较长的使用寿命。

本文相关词条解释

1、城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米，4米，6米和8米，或更高的12米等，围挡表面和张贴该项目的效果图和宣传画面等。或用于城市公益广告。围挡高度在4米以下的，一般采用单立柱式，地下深挖基础1米左右。，立柱采用直径140mm或189mm等。围挡高度在4米以上的，一般采用双立柱式，地下深挖基础随高度的调整而调整。双立柱采用直径114mm-219mm不等。表面打镀锌瓦，一般采用0.5mm厚。

2、传统的涂层分好几类，高档的是氟碳涂层的，几乎可以防腐20年。一般从钢厂以卷筒的形式分销到各地。我们经常看到的彩钢板是指加工好的板材，厚度在50~100mm左右，它是由中间的填料和两面的彩钢板组成。其中，彩板厚度有0.4mm、0.5mm、0.6mm等不同的厚度，中间层可以是聚氨酯、岩棉或泡沫塑料等。由于有专用型材，所以用彩钢板构筑的厂房建造速度很快（如非典时的小汤山医院），但强度低。彩涂钢板的基板为冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为，涂层板、压花板和印花板。

3、住宅(residence、dwelling、house、domicile)又称为住房、宅院，是指居住的房屋，包括别墅、公寓、职工家属宿舍和集体宿舍、职工单身宿舍和学生宿舍等。住宅不包括住宅楼中作为人防用、不住人的地下室等，也不包括托儿所、病房、疗养院、旅馆等具有专门用途的房屋。《中华人民共和国宪法》第39条：中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。法律上指，住宅是供一家人日常起居的、外人不得随意进入的封闭空间。

6种常用施工围挡的做法详图

1、工程施工作业，应在施工现场周围连续设置围挡进行防护，围挡应坚固、稳定、清洁、美观、无乱张贴、乱涂写，围挡下脚应控制垃圾、泥浆、水外流。

2、市政道路工程、管线、给排水工程围挡材料选用蓝色的夹芯彩钢板（厚度为50mm）或PVC材料（厚度为20mm），围挡立柱为方钢，上下有横边，颜色为白色。围挡总高2.2m，立柱中心间距为3m；围挡下脚须设置基座，基座制作成四块混凝土挡块，具体规格尺寸详见围挡部分的图纸，禁止使用砖砌；围挡下脚用油漆刷成黄黑相间交通安全斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。园林绿化工程、应急抢险工程围挡的材料、规格按图集集中的相关图纸要求制作。

3、参照《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）昆明50年一遇风级，围挡两侧支架底部设置一排三颗膨胀螺栓等间距锚固。

4、距离交通路口20m范围内设置施工围挡的，围挡上部0.8m以上部分应当采用通透性围挡，不得影响交通路口行车视距。

5、禁止使用锈蚀、残破、易损毁变形的材料制作施工围挡。

园林绿化工程围挡使用要求：

1、该围挡用于7天以内的园林绿化工程。

2、围挡两侧支架端部设置不少于100公斤的砂袋做压重。

3、围挡下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。

临街端头及大门围挡防护要求：

1、临街端头围挡必须进行封阻，或设置大门。

2、应设置交通安全标识、警示灯及防撞桶。

3、围挡材料参照市政道路工程围挡要求设置,下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹,斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度,倾斜角指向车辆行驶方向。