

南京不锈钢焊接风管生产，南京螺旋风管，共板法兰风管加工

产品名称	南京不锈钢焊接风管生产，南京螺旋风管，共板法兰风管加工
公司名称	南京百吉环保科技有限公司
价格	235.00/平方米
规格参数	密度:7.93 型号:1.2 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区天元东路58号致远大厦6楼6829-26室（江宁高新园）
联系电话	15251813237

产品详情

【镀锌风管，螺旋风管】

- 1、材质：镀锌板；
- 2、管径：80-2000mm；
- 3、厚度：0.5-2.0mm；
- 4、镀锌螺旋风管长度：常规4m/节（可按要求定制）[2]。

优点

- 1、强度高、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单
- 2、使用的原材料均为本钢产镀锌钢板；

- 3、内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用；
- 4、可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单，省工省时，缩短工期；
- 5、镀锌螺旋风管安装完工后不需要维护，减少维护经费。

适用范围

镀锌螺旋风管广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、食品、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。

安装规定

- 1、镀锌螺旋风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。螺旋镀锌螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m；对于薄钢板法兰的镀锌螺旋风管，其支、吊架间距不应大于3m。
- 2、镀锌螺旋风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个点。
- 3、镀锌螺旋风管支、吊架宜按图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊镀锌螺旋风管的支、吊架应按设计规定。
- 4、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。
- 5、当水平悬吊的主、干镀锌螺旋风管长度超过20m时，应设置防止摆动的点，每个系统不应少于1个。
- 6、吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。镀锌螺旋风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。
- 7、抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧镀锌螺旋风管。安装在支架上的圆形镀锌螺旋风管，应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与镀锌螺旋风管外径相一致。
- 8、检查数量：按数量抽查10%，不得少于1个系统。
- 9、检查方法：尺量、观察检查。