

纸管抗压强度试验机 瓦楞纸箱抗压缩试验仪 纸碗抗压强度仪

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 纸管抗压强度试验机 瓦楞纸箱抗压缩试验仪 纸碗抗压强度仪 |
| 公司名称 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:三泉中石 型号:KYJ-ZW 产地:山东济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址） |
| 联系电话 | 0531-67813036 15665715386 |

产品详情

纸管抗压强度试验机 瓦楞纸箱抗压缩试验仪 纸碗抗压强度仪

适用于包装容器、瓦楞纸箱、纸管、塑料容器等的抗压缩试验。是企业、高效、科研机构、检验检疫部门的理想检测设备。

技术特征

- 微电脑处理系统，彩色触摸屏控制，方便用户使用
- 仪器具备测试、显示、记忆、统计、打印及抗压曲线实时显示等功能
- 有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果
- 具有自动复位和故障诊断功能，操作方便
- 试验时，实时显示 抗压力，变形量等信息
- 仪器采用两根精密螺纹丝杠及四根精密导柱，保证了测试过程中上下压板的高平行

度及仪器高速传动的稳定度

- 新软件具有实时显示抗压曲线功能,仪器具有强大的数据显示和分析管理能力、

数据保存功能

技术参数

| | |
|-------|--------------------|
| 测试范围 | 25-10000N |
| 示值精度 | ± 1% |
| 分辨率 | 0.1N |
| 测试速度： | 55mm/min |
| 大行程 | 300mm |
| 变形量误差 | ± 1mm |
| 压板平行度 | 1mm |
| 单位互换 | N/Lbf/kgf |
| 外形尺寸 | 580 × 430 × 850 mm |
| 重量 | 约120Kg |
| 环境温度 | 15-30 |
| 相对湿度 | 70% , 无凝露 |
| 工作电源 | 220V 50Hz |

参照标准

BB/T 0032-2006、GB/T 26202、GB/T 4857.4、ISO 12048、ISO2872、ISO2874、QB/T 1048

产品配置

主机、微型打印机、电源线

纸管抗压强度试验机 瓦楞纸箱抗压缩试验仪 纸碗抗压强度仪

此为广告