

察布查尔县10公分手工聚氨酯冷库板 厂家 保鲜不锈钢冷库板

产品名称	察布查尔县10公分手工聚氨酯冷库板 厂家 保鲜不锈钢冷库板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	115.00/个
规格参数	形状:长方形 厚度:100 宽度:960
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

阻燃高密度聚氨酯冷库板是一种用于建造冷库的材料，具有阻燃性能。高密度聚氨酯冷库板具有的保温性能和强度，适用于低温环境下的冷库建设。在火灾情况下，阻燃性能可以减缓火势蔓延速度，提高安全性。这种材料被广泛应用于食品、药品、化学品等需要保持低温的场所。阻燃高密度聚氨酯冷库板具有以下特点：1. 高压发泡：冷库板具有高密度和高压发泡的特点，提供了良好的保温性能。高压发泡还能够增加板材的抗压强度和结构稳定性，使其更适用于冷库等特殊环境。2. 阻燃性能：冷库板采用阻燃材料制成，能够有效阻止火灾的蔓延。这能够为冷库等场所提供更高的安全性。3. 轻量化：冷库板采用高密度聚氨酯发泡材料，具有轻质的特点，便于安装和维护。4. 密封性好：冷库板表面平整光滑，并且具有良好的密封性能，能够有效减少热量的传递和物质的泄漏。5. 耐腐蚀性好：冷库板可耐受低温和潮湿环境，不易受到霉菌和细菌的侵害，延长了使用寿命。总之，阻燃高密度聚氨酯冷库板能够提供良好的保温性能和更高的安全性，适用于冷库等特殊环境下的使用。冷库板的特点有以下几个方面：1. 良好的保温性能：冷库板采用的是保温材料，如聚苯乙烯（EPS）、聚氨酯或岩棉等，具有较低的导热系数，能够有效阻止热量的传递，保持冷库内部的低温环境。2. 高强度和耐用性：冷库板具有较高的强度和稳定性，能够承受长时间的使用和重复的操作。同时，它们还具有优良的耐候性和耐腐蚀性，能够在恶劣环境下保持长久的使用寿命。3. 安装方便快捷：冷库板通常采用拼接式安装，可以快速组装在一起，节省时间和人力成本。此外，冷库板还具有较轻的重量，方便搬运和安装。4. 结构紧凑、无缝连接：冷库板的表面平整，具有紧密的结构和平滑的连接接口，确保冷库内部的密封性。这有助于防止冷空气的泄漏和外界热量的渗入。5. 可定制化设计：冷库板能够根据不同的需求进行定制化设计，如板厚、尺寸、形状和颜色等。这样可以满足不同场所和环境的需要，提供的保温效果和美观性。保鲜挂钩冷库板是一种用于冷库墙面的挂钩装置，在冷库内部可以用于悬挂和支撑食品和其他物品。其主要功能如下：1. 支撑食品：冷库中的食品通常需要储存在货架上，而保鲜挂钩冷库板提供了一个方便可靠的悬挂和支撑食品的平台。食品可以通过挂钩等装置固定在冷库板上，避免接触地面或其他物品，保持整洁和卫生。2. 提高空间利用率：冷库板的表面可安装多个挂钩，可以将食品和物品垂直悬挂，从而节省冷库内部空间，提高存储密度。3. 方便清洁和维护：保鲜挂钩冷库板通常使用不锈钢材质制成，具有耐腐蚀和易清洁的特点。这样可以方便冷库的清洁和维护，保持环境卫生。4. 防止食品污染：挂钩冷库板可以使食品远离地面、墙壁和其他污染源，有效防止食品的二次污染，提高食品的品质。

安全性和质量。总的来说，保鲜挂钩冷库板的功能是提供一个安全、卫生、方便的食物储存和陈列环境，使冷库内部的食物管理更加。阻燃高密度挂钩冷库板的作用是为了提高冷库的安全性能。阻燃是指材料在火灾中能抑制火势扩大并减少火灾对建筑物的破坏。高密度冷库板在材料中添加了阻燃剂，使其具有良好的阻燃性能。当冷库发生火灾时，挂钩冷库板能够减缓火势蔓延的速度，降低火灾对冷库内部和周围环境的影响。这样可以给消防人员争取更多的时间进行灭火和疏散人员，提高火灾事故的应对能力和人员安全保障水平。保鲜聚氨酯冷库板适用于食品加工、冷冻食品、冷库储存、药品生产、医药行业、化工行业等需要保持低温环境的行业。