

稀油站装置XYZ-315F

产品名称	稀油站装置XYZ-315F
公司名称	泰兴市飞翔液压件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XYZ-315F 材质:铸铁
公司地址	泰兴市刘陈镇白庄居委会十组12号
联系电话	7890231 15961049623

产品详情

dcb-b315jz液压装置简介：

cb-b315jz齿轮泵液压装置是我厂为了客户使用方便，特地根据泵的规格和电机型号配套生产的一种装置。用户可以很方便的进行组装。该装置广泛应用于机床、稀油站、机械的液压系统、和输油系统。

dcb-b315jz液压装置结构：

液压装置主要有：dcb-b400大流量齿轮泵、nl弹性联轴器、y型油泵支架等零件组成。

dcb-b315jz液压装置使用安装注意点：

1、泵轴如与电机联接，应采用弹性联轴器，同心度应在0.1mm以内，用手旋转联轴器不得有过紧或轻重

不均的现象。

2、泵轴如与孔联接，泵轴与孔的配合间隙应在0.02-0.03mm之间不许强行敲打，以免使泵轴卡死。

3、泵的进油管径不得小于或大于泵的进口直径，进油管设计要尽可能短，弯路尽量少，出油管径不得小于进油管径的3/4。管道安装前应将内壁用高压油清洗干净，不得存在硬颗粒杂物，进油管应安装过滤器，过滤器的流量应是泵流量的二倍，进油管路部分的所有接头密封要可靠，不得漏气。

dcb-b315jz液压装置启动注意点：

1、点动电机，确认泵油的旋转方向是否与标牌上箭头指向相同。

2、开机运转后应检查泵进出口压力在泵的规定使用压力范围内。

3、观察泵在运转过程中是否有异常声音或过热现象，如有要停机检查。

4、本装置所使用润滑油为n22-n460工业润滑油，油液应清洁，无任何机械杂质。

dcb-b315jz液压装置规格型号：

dcb-b315jz液压装置、dcb-b315jz齿轮泵、dcb-b315jz立式齿轮泵电机组、dcb-b315jz油泵装置、dcb-b315jz立卧式电机组、dcb-b315jz输油泵、dcb-b315jz稀油站油泵。

dcb-b315jz液压装置技术参数：

型号：dcb-b315

额定流量：315l/min

额定压力：2.5mpa

额定转速：1450r/min

总效率：85 t%

容积效率：94 v%

压力脉动：0.2mpa

电机功率：11kw

本产品的品牌是飞翔液压，型号是XYZ-315F，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是流程泵，原理是齿轮泵，叶轮数目是多级，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，规格是XYZ-10,XYZ-25,XYZ-50,XYZ-63,XYZ-80,XYZ-125,XYZ-160,XYZ-200,XYZ-250,XYZ-315,XYZ-350,XYZ-400,XYZ-500,XYZ-600,XYZ-700