

# TOYO东洋蓄电池6GFM200PS电源配套

产品名称	TOYO东洋蓄电池6GFM200PS电源配套
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:PHOENIX凤凰蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

TOYO东洋蓄电池6GFM200PS电源配套

TOYO东洋蓄电池6GFM200PS电源配套

产品特点：

- 1、电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。  
电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟...

安全注意事项

- 1.电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。）

- 2.不可在密闭容器中充电。
  - 3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近。
  - 4.转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。
  - 5.不可对本蓄电池进行分解、改造。
  - 4、蓄电池均荷电出厂，在运输、安装过程中谨防短路；搬运时不得触动极柱。
  - 6.如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象，请更换此蓄电池。
  - 7.请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.
- 充电后期，在外电流的作用下，溶液中还会发生水的电解反应。8.请定期更换蓄电池，不要超期使用。

“脱实向虚”是指资金过度流入资产价格部门(如房地产)，且实体部门(如制造业)所获资金占比减少的现象，即“资本找不到项目，制造业找不来钱”。就这一现象，近日在京召开的“中国发展高层论坛”上，工业和信息化部部长苗圩坦言，目前制造业遇到一些困境，社会上有大量资本找不到投资方向，而制造业需要大量投资却找不来钱。同时，制造业存在投资收益率较低的情况，很多制造业企业赚了钱后也去资本市场上增值，而不是进一步投入到制造业中。“很多银行资本并没有投入到实体经济中，而是体外循环、以钱生钱。尽管短期内银行的效益会非常好，但长期积累起来就是一个系统性的风险。”

究其原因，中国经济的“脱实向虚”根源在于实体经济总体上不振、投资吸引力不强。它反映的不仅仅是简单的资金总量问题，其背后是更深层次的结构性问题;例如：中国出口一亿双跑鞋，利润买不来一架美国产的飞机。设想若制造业回报丰厚，资本往“利”处流，自然会更多地流向实体经济。所以转型升级是关键，让制造业从依赖于依赖廉价劳动力和资本的资源驱动型增长，转移到基于高生产率和创新的增长上，从产业链的价值低端向高端去发展。依托创新，驱动产业转型升级和供给侧结构改革，TOYO东洋蓄电池6GFM200PS电源配套是中国经济“脱虚向实”标本兼治的良方。