二孔，三孔电缆接头 多孔防水接头 电缆固定头

产品名称	二孔，三孔电缆接头 多孔防水接头 电缆固定头
公司名称	深圳市鑫柯达科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KoDa 型号:PG系列
公司地址	深圳市龙华新区民治办事处民治社区沙吓老村27栋602号（办公场所）
联系电话	18948329684 13714557624

产品详情

· 螺牙规格：公制牙（metric） · 产品才质：a.c.e.f 部分以ul认可之尼龙pa66制成（防火等级ul94v-2），b及d部分
成。 · 颜色种类：黑色及灰色。 · 工作温度：-40°C至100°C。 · 产品特性：特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧
，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。 · 多样出孔：有2~8也电源、电缆专用之出线设
得到最佳之防水绝缘效果，且不致相互纠缠。

夹紧圈形状seal holes	螺牙规格thread	编号cat no. 黑色(black)	灰色(gray)	通用电缆cable range ф	螺纹外径thread 0.d. c1	机板口径panel mounting hole	螺纹长度thread lengthc2	扳手径spanner sizea &
	m12×1.5	mg12a-h2-03b	mg12a-h2-03g	3~1.2	12	12~12.3	9	
	m16×1.5	mg16a-h2-04b	mg16a-h2-04g	4~1.6	16	16~16.3	15	
	m20×1.5	mg20a-h2-03b	mg20a-h2-03g	3.5~2	20	20~20.3	15	
	m20×1.5	mg20a-h2-o6b	mg20a-h2-06g	6~2.5	20	20~20.3	15	
	m25×1.5	mg25a-h2-05b	mg25a-h2-05g	5~2	25	25~25.4	15	
	m25×1.5	mg25a-h2-08b	mg25a-h2-08g	8.7~4.5	25	25~25.4	15	
	m32×1.5	mg32a-h2-10b	mg32a-h2-10g	10~5	32	32~32.4	15	
	m12×1.5	mg12a-h3-02b	mg12a-h3-02g	2.6~1.2	12	12~12.3	9	
	m16×1.5	mg16a-h3-04b	mg16a-h3-04g	4~1.6	16	16~16.3	15	
	m20×1.5	mg20a-h3-03b	mg20a-h3-03g	3.5~1.5	20	20~20.3	15	
	m20×1.5	mg20a-h3-05b	mg20a-h3-05g	5~2	20	20~20.3	15	

m25×1.5	mg25a-h3-05b	mg25a-h3-05g	5~2	25	25~25.4	15
m25×1.5	mg25a-h3-08b	mg25a-h3-08g	8~4	25	25~25.4	15
m32×1.5	mg32a-h3-10b	mg32a-h3-10g	10~5	32	32~32.4	15
m12×1.5	mg12a-h4-02b	mg12a-h4-02g	2.3~1	12	12~12.3	9
m16×1.5	mg16a-h4-03b	mg16a-h4-03g	3~1.2	16	16~16.3	15
m20×1.5	mg20a-h4-03b	mg20a-h4-03g	3.5~1.5	20	20~20.3	15
m20×1.5	mg20a-h4-04b	mg20a-h4-04g	4.5~2	20	20~20.3	15
m25×1.5	mg25a-h4-05b	mg25a-h4-05g	5~2	25	25~25.4	15
m25×1.5	mg25a-h4-07b	mg25a-h4-07g	7~3.5	25	25~25.4	15
m32×1.5	mg32a-h4-09b	mg32a-h4-09g	9~4.5	32	32~32.4	15
m16×1.5	mg16a-h5-02b	mg16a-h5-02g	2.5~1	16	16~16.3	15
m20×1.5	mg20a-h5-03b	mg20a-h5-03g	3~1.2	20	20~20.3	15
m20×1.5	mg20a-h5-04b	mg20a-h5-04g	4.2~1.7	20	20~20.3	15
m25×1.5	mg25a-h5-03b	mg25a-h5-03g	3.5~1.5	25	25~25.4	15
m25×1.5	mg25a-h5-06b	mg25a-h5-06g	6~3	25	25~25.4	15
m32×1.5	mg32a-h5-08b	mg32a-h5-08g	8~4	32	32~32.4	15
m16×1.5	mg16a-h6-02b	mg16a-h6-02g	2~1	16	16~16.3	15
m20×1.5	mg20a-h6-03b	mg20a-h6-03g	3~1.2	20	20~20.3	15
m25×1.5	mg25a-h6-03b	mg25a-h6-03g	3.5~1.5	25	25~25.4	15
m25×1.5	mg25a-h6-05b	mg25a-h6-05g	5.3~2.4	25	25~25.4	15
m32×1.5	mg32a-h6-07b	mg32a-h6-07g	7~3.5	32	32~32.4	15
m20×1.5	mg20a-h7-03b	mg20a-h7-03g	3~1.2	20	20~20.3	15
m25×1.5	mg25a-h7-03b	mg25a-h7-03g	3.5~1.5	25	25~25.4	15
m32×1.5	mg32a-h7-06b	mg32a-h7-06g	6~3	32	32~32.4	15
m20×1.5	mg20a-h8-02b	mg20a-h8-02g	2.8~1	20	20~20.3	15
m25×1.5	mg25a-h8-03b	mg25a-h8-03g	3.5~1.5	25	25~25.4	15

本产品的加工定制是否，品牌是KoDa，型号是PG系列，应用范围是广泛，种类是转接头，接口类型是DIN(大/中/小)，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是防水，工作频率是不限，接触件材质是尼龙，绝缘体材质是尼龙，芯数是0，针数是0，线长是0（mm）