

TOYO东洋蓄电池6GFM55阀控式储能系列

产品名称	TOYO东洋蓄电池6GFM55阀控式储能系列
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:PHOENIX凤凰蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

TOYO东洋蓄电池6GFM55阀控式储能系列

TOYO东洋蓄电池6GFM55阀控式储能系列

产品特点：1．维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2．持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3．安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。4．自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在。5．寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6．内阻小由于内阻小，大电池放电特性好。7．深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。电池特点 § 完全密封，无酸液、气逸出，不污染环境，环保型产品 § 采用阀控密封技术，电池内部电解液损耗非常少； § 采用胶体电解质技术，无酸液浓度层化问题，完全消除因浓度层化引起的极板腐蚀和钝化现象； § 浮充寿命长，12V系列电池设计寿命可达10年； § 采用特殊的德国胶体配方和板栅合金/极板配方，电池的循环性能和深放电恢复能力优越； § 胶质采用德国进口的德国萨品牌。 § 采用欧洲进口的胶体电池专用隔板，孔率高，电阻低；隔板采用卢森堡进口的阿莫-西尔品牌。 § 内部过量电解液设计，在高温和过充情况下工作可靠，性能明显优于AMG电池，更适合恶劣环境下使用； § 电解液为固态，可任意方向使用，即使电池壳破裂也可保证电池正常放电； § 在正常浮充使用过程中，容量稳定，衰减率低； § 采用超纯材料制造，特殊电解液配方，自放电极低，荷电状态，可存放二年； § 采用独有的气阀，灵敏度和可靠性高； § 由于采用固定的胶体电解质，属于非危险品；