

GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆 批发

产品名称	GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆 批发
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.56/米
规格参数	普纬达:150 ± 5 PWD-01:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆

批发FTTX工程中大规模使用皮线光缆，主要采用了两种接续方式：GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆 批发一种是以冷接子为主的光缆冷接技术（物理接续），一种是以熔接机为工具的热熔技术。

冷接技术GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆 批发

冷接技术：光纤冷接子是两根尾纤对接时使用的，GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆 批发它内部的主要部件就是一个精密的V型槽，GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆 批发在两根尾纤拨纤之后利用冷接子来实现两根尾纤的对接。操作起来更简单快速，比用熔接机熔接省时间。

从表面上看，冷接操作简单快速，比熔接机热熔节省时间，GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆 批发但是的冷接技术还主要应用在光缆通信中断后应急应用。

冷接技术存在明显缺陷：

（1）冷接损耗大。GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆 批发由于采用物理接续，GYTA53光缆 蝶形光缆 皮线光缆 批发两根光纤完全靠V型槽和匹配液来实现接续，这样的损耗明显要大于热熔连接点。在FTTX工程中，虽然对于线路的损耗要求没有干线要求严格，但是大损耗点就是潜在的故障点。

（2）使用寿命短，维护成本高。冷接技术中，匹配液的作用很重要。引用运营商客户统计的数据，进口的匹配液，一般的寿命会在3年左右，而国产的匹配液，寿命只有1.5~2年。这样，增加的维护的成本。而且一个冷接子的成本一般会在30到50元左右（可拆卸重复利用，但是拆卸后再用的精准度大大降低，所以冷接子标称是可重复，实际是在施工过程中都是只用一次的），实际使用维护成本高。

自承式室外皮线光缆

产品名称：FTTH皮线光缆

产品名称：两芯FTTH皮线光缆

产品型号：（两芯单模）

米数；2000米1卷

颜色；黑色

产品材料：外皮（LSZH）加强件（金属钢丝）

一轴米数：2000米（1木轴）

产品描述

- 特种耐弯光缆，提供更大的带宽，增强网络传输特性；
- 2根平行FRP使光缆具有良好的抗压性能，保护光缆；
- 光缆结构简单，重量轻，实用性强；
- 独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护；
- 低烟无卤阻燃护套，环保。