

自控自吸泵 ZW无堵塞自吸排污泵 广州自吸泵

产品名称	自控自吸泵 ZW无堵塞自吸排污泵 广州自吸泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

ZX自吸排污泵技术参数：

流量：6.3 ~ 400m³/h；

扬程：5 ~ 132m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.55 ~ 110KW；

进口直径：50 ~ 200mm；

工作压力：1.6Mpa。

FX不锈钢自吸泵的说明：

博耐牌不锈钢离心泵，不锈钢自吸式离心泵具有外型美观、性能广泛、结构紧凑、运转可靠、耐腐蚀耐酸碱、质优耐用、维护方便等诸多优点。

FX不锈钢自吸泵的结构：

不锈钢离心泵，不锈钢自吸式离心泵主要由泵体、叶轮、泵盖、连接架、轴、轴封、密封圈、托架、底板、电动机等组成，博耐公司集研发、生产、销售、售后为一体，通过十几年的成长，自控自吸泵，不断的改良产品，使客户能体验到安全放心的产品。

深圳博耐泵业FX不锈钢自吸泵本月销量环比上月增长30%

FX不锈钢自吸泵在启动前泵体内需灌满液体，当原动机带动泵轴和叶轮旋转时，液体一方面随叶轮作圆周运动，广州自吸泵，一方面在离心力的作用下自叶轮中心向外周抛出，不锈钢自吸泵，液体从叶轮获得压力能和速度能。当液体经蜗壳到排液口时，部分速度能将转变为压力能，在液体自叶轮抛出时，叶轮中心部分造成低压区与吸入液面的压力形成压力差，于是液体不断地吸入，并以一定的压力排出。

自控自吸泵-ZW无堵塞自吸排污泵-广州自吸泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！