

灯塔蓄电池GFM-600通信设备

产品名称	灯塔蓄电池GFM-600通信设备
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:灯塔蓄电池 型号:GFM-600 产地:浙江绍兴
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

产品详情

卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司具有五十多年铅酸蓄电池生产历史，是专门从事全系列铅酸蓄电池和锂离子电池的研制、开发、制造与销售的高科技企业，产品包括通信备用电池、UPS电池、储能电池、起动电池、动力电池等。公司秉承“技术强企”的经营理念，不断依靠科技进步，追求企业持续发展，引进了先进铅酸蓄电池制造技术，并与哈尔滨工业大学、浙江大学、浙江工业大学等科研院校建立了长期稳定的产、学、研合作关系，聘请国内外院士专家担任技术顾问，承担多项国家（省）级科技攻关项目，拥有胶体电池、高功率电池、深循环电池、起动电池等核心技术及百余件。公司已获得ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、TS16949、UL、CE等认证，并获得了工信部的泰尔认证、国家广电总局等行业的入网认证、太阳能光伏行业准入的金太阳认证；是铅酸蓄电池国家标准和通信行业标准的起草单位之一，是中国铅酸蓄电池行业副理事长单位。

我们的宗旨是：“不断满足客户需要，是我们永恒的追求。

灯塔蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具,电动玩具；*配方，深放电恢复性能好；便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

灯塔蓄电池GFM-600 2V600AH*灯塔蓄电池GFM-600 2V600AH*

灯塔蓄电池GFM-600 2V600AH*灯塔蓄电池GFM-600 2V600AH*

灯塔蓄电池技术参数

型号	电压 (V)	容量 (AH)	重量 (KG)	外型尺寸 (mm)			
				长	宽	高	总高
6-GFM-7	12	7	2.7	151	65	94	94
6-GFM-17	12	17	5.6	180	77	167	167
6-GFM-24	12	24	7.5	165	125	175	175
6-GFM-38	12	38	14.5	197	165	175	175
6-GFM-65	12	65	21	350	166	175	175
6-GFM-100	12	100	30	407	173	210	210
6-GFM-150	12	150	42	483	170	239	239
6-GFM-200	12	200	55	522	240	219	219

灯塔蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》**阀控密封式结构**，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。**免维护性能**》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。**绿色环保**》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、*机房设备。

自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。**适用环境温度广**》 - 10 ~ 45 可平稳运行。

灯塔蓄电池GFM-600 2V600AH*

耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。**寿命长**》由于采用高纯原材料及长寿命配方、**电池组*性控制工艺**，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。

电池组*性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对*的特性，确保在投入使用后长期的放电*性和浮充*性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。