

黑龙江省鸡西 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 黑龙江省鸡西 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 2300.00/件 |
| 规格参数 | 材质:钢制 别名:抗地压风门 厚度:55 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 1561-0333958 15610333958 |

产品详情

黑龙江省鸡西 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门 不锈钢矿用压力平衡风门、铁质无压对开式风门在煤矿井下的使用及其特点 由于矿井采用并列式通风方式，井下的通风设施多，尤其是进风井与回风井之间设置了大量的通风设施，矿井内的总负压在2kpa以上，作用的风门上的风压非常大，人力开启老式风门时非常吃力，一般采用门扇安装通风口来解决，但此方式又加大了风门漏风量，为解决井下高压巷道人力开启困难的难题，改变风门开启方式，把原来人力开启方式改为自动开启模式，充分利用矿井下充足的气源实现风门自动开启与关闭，出现了气动无压风门与自动无压风门黑龙江省鸡西 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门产品特点:风门缓冲机构适用性强，柔性连接，简单可靠;具有全自动风门控制系统，风门能自动开闭;双向密封，漏风量小;关闭平稳，安全可靠;防腐、防潮、防燃、强度大、不变形，两道门之间可实现闭锁;系统简单，易维护黑龙江省鸡西 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门 对开式双向无压风门，矿用无压风门技术参数

- 1、对开式风门开启形式：异向同步开闭
- 2、对开式无压风门手动开启力：200N左右
- 3、矿用风门门扇开启角度：90度 矿用无压风门使用维护
 - 1、当门扇开启阻力较大时，应对门轴、销轴等转动部位加油润滑，定期加油可延长使用寿命，
 - 2、定期更换门扇密封橡胶条，减少漏风现象发生，
 - 3、矿用无压风门的调节平衡机构及配重可使门扇密封严密