

四川 水泥阻浪异型块体模具 中空式消波块模具

产品名称	四川 水泥阻浪异型块体模具 中空式消波块模具
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:宏旭模具 产地:河北保定 运输方式:物流
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

产品详情

挡渣墙钢模具，挂篮、生态挡土墙模具，组合钢模、边沟模具，电缆槽模具，圆柱钢模、方柱钢模、桥面板钢模、桥墩抱箍、排水渠模具，观察井模具，护筒、ab型挡墙钢模具，铁路声屏障钢模、电缆槽钢模、L型挡渣墙模具，高铁护坡模具，高速护坡模具，水利u型槽钢模具，水利护坡模具，高速挡渣墙模具，连锁砖护坡模具，四方框护坡模具，组合式路沿石钢模具，农田灌溉u型槽模具，拱形护坡模具，框架梁模具，围墙板模具，墙板模具，围墙模具，阶梯式护坡模具，码头轨道梁钢模、箱梁内、外钢模，方桩钢模、水利框格护坡模具，高速护坡模具，拱形护坡钢模具，运河闸室钢模、路堑护坡模具，高速盖板模具，电缆槽盖板模具，大型钢制沉箱模具、平石钢模具、绿化带侧沟模具、水电工程模板

水泥阻浪异型块体模具的应用范围广泛，主要适用于沿海城市、河道和湖泊等地方的防护工程。通过使用水泥阻浪异型块体模具制作出的阻浪石，可以有效地减少海浪对沿岸地区的冲击和破坏，保护房屋、路面和基础设施的安全。同时，水泥阻浪异型块体模具还可以促进海洋生态系统的平衡，保护海洋生物的生存环境。模具采用的是钢板的材质进行模具的制作，选用的是Q235材质的钢板，钢板的厚度有几种不同的选择，在2--5.75毫米之间进行选择，由于阻浪石模具的体积较大，所以选用的钢板的厚度为3.75毫米，外侧还会搭配筋板进行使用，筋板的尺寸在4*50--8*100毫米之间，选用的是6*80毫米的尺寸进行制作，具体的尺寸还是要根据客户的需求进行定制。制作水泥阻浪块时，先将适量的水泥混凝土倒入模具内，然后进行振动或压实，以确保混凝土材料填满模具，并获得所需的坚硬度和表面平整度。待混凝土固化后，取出模具，即可获得水泥阻浪块。模具加工出来的阻浪块的表面非常的光滑，使用的时间也是非常的长久，不需要多次的置换，一套钢模具的应用次数会在300次左右，模具加工完以后，需要在一个干燥的场地中进行搁置，否则模具的应用次数就会缩短，减少模具的使用寿命。 When making cement wave blocks, an appropriate amount of cement concrete is poured into the mold first, and then vibrated or compacted to ensure that the concrete material fills the mold and obtains the required hardness and surface flatness. After the concrete is cured, take out the mold to obtain the cement wave-blocking block