

美国路博润Lubrizol(TPU公司欢迎您)

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 美国路博润Lubrizol(TPU公司欢迎您) |
| 公司名称 | 苏州众思诚新材料有限公司 |
| 价格 | .00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:全国配送 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号 |
| 联系电话 | 13564996490 |

产品详情

美国路博润Lubrizol(TPU公司欢迎您)

路博润特种聚合物TPU的优势

- 1.耐磨损、抗冲击、耐穿刺
- 2.抗菌性和抗霉性
- 3.生物基*，可回收**
- 4.耐化学性和耐水解性
- 5.易挤出(ETE) 产品系列
- 6.静电消散(ESD)
- 7.无卤阻燃剂
- 8.高温蒸汽透射
- 9.透光性
- 10.与皮肤相容.
- 11.柔软有弹性
- 12.抗紫外线和/或紫外线过滤能力
- 13.广泛的硬度范围(52A到88D)及聚合物相容性

美国(路博润)TPU

注塑级别产品如下:

SKYTHANE S175A , 硬度Shore 77A SKYTHANE S180A , 硬度Shore83A

SKYTHANE S185A , 硬度Shore 87A SKYTHANE S190A , 硬度Shore92A

SKYTHANE S195A , 硬度Shore 95A SKYTHANE S198A , 硬度Shore 98A/55D

SKYTHANE S160D , 硬度Shore 63D SKYTHANE S168D , 硬度Shore68D

此系列产品具有成型速度快、生产循环周期短,极易成型,综合性能优异的突出特点,被广泛应用于各种电子产品、汽车零部件、注塑制品的生产。

透明级别产品如下:

SKYTHANE S385A,硬度Shore 85A SKYTHANE S395A,硬度Shore95A/52D

SKYTHANE S398A,硬度Shore 98A/55D SKYTHANE S360D,硬度Shore63D

SKYTHANE S364D,硬度Shore 65D SKYTHANE S368D,硬度Shore 68D

SKYTHANE S375D,硬度Shore 78D SKYTHANE R175A,硬度Shore 82A

SKYTHANE R180A , 硬度Shore 83A SKYTHANE R185A,硬度Shore 87A

SKYTHANE R190A , 硬度Shore 93A SKYTHANE R195A,硬度Shore95A/52D

SKYTHANE R198A,硬度Shore 98A/55D

此系列产品具有极好的透明性、抗UV、机械性能优异等特点,符合FDA认证,适合挤出和注塑加工成型,可应用于各种医疗器械、电子产品、注塑制件、电线电缆等领域。