

投光隧道照明LED灯 替补飞利浦隧道灯 240W

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 投光隧道照明LED灯 替补飞利浦隧道灯 240W |
| 公司名称 | 深圳市凯明节能设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:凯明 型号:KW-TB240W |
| 公司地址 | 深圳市南山区西丽镇官龙村东区18号B栋 |
| 联系电话 | 86-75586026548-807 15323425120 |

产品详情

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 输入电压 input voltage | ac100 ~ 240v |
| 电源频率 frequency range | 50hz ~ 60hz |
| 总谐波失真 total harmonic distortion | 9 % |
| 功率因数 power factor | > 0.96 |
| 电源效率 power efficiency | > 87 % |
| led工作电压 working voltage | dc3.0 ~ 3.6v/w |
| led数量 led | 4 pcs |
| led功耗 led consumption | 240w (可做其他功率) |
| 系统总功耗 system consumption | 245 w |
| led发光效率led luminous efficiency | > 80-100lm /w |
| led灯具初始光通量 led initial flux | 20400lm |
| 灯具效率 lamp ' s efficiency | > 91 % |
| 照度均匀度illuminance uniformity | > 0.6 |
| 相关色温 color temperature | 2700-6500k |
| 显色指数 color rendering index | ra > 78 |
| 配光曲线 light distribution | 对称式 |
| 配光方式 light design | led+反光二次配光 |
| led结点温升 junction temperature | 80 |
| 工作环境温度 working temperature | -40 ~ +55 |
| 储存环境温度 storage temperature | -25 ~ +65 (25 最佳) |
| 防护等级 ip grade | ip65 |
| 净重 nw | 15.3kg |
| 毛重 gw | 16.6kg |
| 产品规格specifications | 920*293*125mm |
| 包装尺寸 package size | 98*34*27cm |
| 产品型号type | kw-tb240w |
| | |

适用场所：

适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、隧道、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所。

特点：

- 1、采用美国普端芯片封装的单颗大功率led作为光源，运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等特点；
- 2、独特的散热体设计，降低灯体内的温度，散热体积大，空气对流快速降温，有效保证了光源和电源的寿命；
- 3、结构紧凑美观，达到ip65标准，防腐、防尘性能好；
- 4、节能效果明显，采用大功率led光源配备进口高效率电源，与钠灯相比可节能70%以上；
- 5、绿色环保无污染，不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；
- 6、显色性好，对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选，能满足不同环境的需求，消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪，使视觉倍感舒适，提高了工人的工作效率；
- 7、采用恒流恒压控制，适用电压宽（ac100v-240v）克服了因镇流器产生电网、噪音污染和引起的灯光不稳定，避免了工作中给眼部带来的刺激、疲劳；
- 8、装饰效果极佳，采用特殊的表面处理工艺，外观可选择多种颜色，安装简单，拆卸方便

本产品的加工定制是否，品牌是凯明，型号是KW-TB240W，防护等级是IP65，光源类型是LED灯，光源功率是240（W），电压是100-240（V），主要适用范围是隧道