

## 德国巴斯夫 PA66 代理商

产品名称	德国巴斯夫 PA66 代理商
公司名称	苏州孔帆塑料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	巴斯夫:巴斯夫PA66 全部型号:PA66 德国:PA66
公司地址	江苏省苏州市太仓市浮桥镇新港中路2号8-7-6 (注册地址)
联系电话	15950991168 15950991168

## 产品详情

A3EG6	--注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。
A3EG7	--注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。
A3HG2	--注塑级，10%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。
A3HG5	--注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。
A3WG10	--注塑级，50%玻纤增强。良好的耐热老化性。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。
A3WG3	--注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳

	定性的外壳等。
A3WG5	--注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。
A3WG6	--注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

Ultramid (PA) 聚酰胺用途广泛，其系列包括UltramidA聚酰胺66.Ultramid B聚酰胺6，非增强聚酰胺性能zhuoyue，可并用玻纤，矿物增强，阻燃，增韧改性，Ultramid应用于汽车零部件、电子电气零件、接插件、开关、食品包装、电动工具、轴承保持架等。

高粘尼龙应用挤出，流延、吹膜、吹塑，单丝等。广泛应用于生产薄膜、波纹管、单丝等