

HS-LL03 热式流量开关(适用强,尺寸小)

产品名称	HS-LL03 热式流量开关(适用强,尺寸小)
公司名称	北京华世天利工控科技中心
价格	面议
规格参数	品牌:华世天利 型号:HS-LL03
公司地址	中国 北京 北京市 海淀区知春路118号知春大厦C086
联系电话	86-010-62564073 13426342823

产品详情

hs-ll03 热式流量开关(适用最强,尺寸最小)

产品特点

- a、两个led指示流量动态
- b、无可动部件，免维护，寿命长
- c、尺寸最小(直径38mm；含探头和螺纹最长63mm)
- d、一种型号适用于多种管径要求
- e、开关量连续可调
- f、几乎无压力损失
- g、整体ip67防护等级
- h、全不锈钢结构
- i、安装方便

主要技术指标

1、测量介质和范围：

水：3~300cm/s；气：200~3000cm/s；油：3~300cm/s

- 2、 开关精度： $\pm 1 \sim \pm 10\text{cm/s}$
- 3、 预热时间： 开机后3分钟
- 4、 工作压力： 100bar
- 5、 介质温度： -20 ~ 80
- 6、 信号输出： pnp/npn/继电器
- 7、 工艺接口： g1/2、 g1/4外螺纹（可定制螺纹）
- 8、 供电电源： 24vdc
- 9、 传感器长度： 15mm（可定制）
- 10、 显示： 两个led指示流量动态
- 11、 消耗电流： < 50ma
- 12、 设定方式： 电位器设定
- 13、 响应时间： 2（2~10）s
- 14、 负载：
继电器：30vdc/5a，250vac/5a(其它详见说明书)
- 15、 介质温度最大变化率：300k/min
- 16、 电气保护： 反向/过载/短路
- 17、 防护等级： ip67
- 18、 电气连接方式： m12接插件（标准电缆1米）
- 19、 材质： 传感器探头和本体均采用316l不锈钢材质

本产品的加工定制是是，品牌是华世天利，型号是HS-LL03，工作电压是220、24（V），过载电流是3（A），寿命次是10万次，防护等级是IP67，产品认证是CE