

自动流量控制插板/增压泵自动控制开关(有水流开,无水流关)

产品名称	自动流量控制插板/增压泵自动控制开关(有水流开,无水流关)
公司名称	乐清能者电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:cnz 型号:cnz-cbp
公司地址	乐清市
联系电话	86-0577-62580591 13017857798

产品详情

自动流量控制插板

智能控制插板集现代微控制技术,流量技术于一体的科技产品。当流量传感器检测到有水流流动时开关自动打开。当流量传感器没有检测到水流流动时开关自动关闭。

应用范围：主要应用在低水压的电热水龙头、电热水器的增压泵上，实现自动控制。普通的水流开关在低水压情况下里面的阀片开不到位,无法使用。

电热水器当水压低时无法启动增压泵，配上智能控制插板实现可靠的自动控制,方便,其性能稳定，灵敏度高，寿命长。

技术参数：

1.额定电压：ac220v, 50hz 2.额定电流：25a 3.最大功率：4kw 4.最高工作压力：1.2mpa 5.启动水流量：1.0l/min 6.阀体长度：62mm 7.接口：进出水口：外螺纹4分（g1/2） 8.阀体材质：尼龙玻纤 9.阀芯材质：abs 10.插板规格:17*6.5*3cm

产品说明示意图:

流量传感器说明：

全密封是指产品不仅仅防水，而且防蒸汽，防潮，防腐蚀等等，可以完全浸泡在水中使用，一般用在洗澡堂的刷卡设备专用，耐温，耐压，耐寒，经手得住你任何考验2，不完全密封是指能防止水流进去，但不能防止蒸汽进入

本产品的加工定制是否，品牌是cnz，型号是cnz-

cbp, 工作电压是220 (V), 过载电流是20 (A), 寿命次是100万次