

武汉非膨胀型钢结构防火涂料厂家批发/供应/每一桶都是批发价

产品名称	武汉非膨胀型钢结构防火涂料厂家批发/供应/每一桶都是批发价
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

专注于钢结构防火涂料生产销售为一体的实力厂家。选择我们的四大优势如下：

- 一、原厂正品，实体工厂直接拿货，品质保证。
- 二、价格优势，厂家拿货，直接让利给客户，一件也是批发价。
- 三、专线直达，闪电发货，现货现发，速度快。
- 四、多年实力经验，专注防火涂料多年，经验丰富。

【名称】室内膨胀式超薄型防火涂料耐火极限】2h 【干燥时间】 12H 涂层厚度】3.9mm

【特点】具有涂层薄，理化性能和防火性能好 适用范围用于礼堂、影剧院、宾馆、、办公楼、商场等以及石油化工、交通运输、电子通讯、机械制造等行业的厂房、库房和各类工业。

民用建筑中钢结构的防火保构的梁、柱、墙、楼板的防火层,粘結强度】20.21MPA

【抗压强度】>1.6MPA

武汉非膨胀型钢结构防火涂料厂家批发/供应/每一桶都是批发价

防火涂料薄涂型施工，底涂层施工应满足下列要求：一、

当钢材表面除锈和防锈处理符合要求，尘土等杂物清除干净后方可施工。二、底层一般喷2~3遍，每遍喷涂厚度不应超过2.5mm，

必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。三、喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰。四、

操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。五、

当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。

薄型钢结构防火涂料 薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm，小于等于7mm，有一定装饰效果，高温时膨胀增厚，耐火限度在2h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料，再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成，其防火原理同超薄型。对这类防火涂料，要求选用的水性聚合物务必对钢材有良好的附着力、耐久性和耐水性。其装饰性优于厚型防火涂料，逊色于超薄型钢结构防火涂料，一般耐火限度在2h以内。因此常用在小于2h耐火限度的钢结构防火保护工程中，常采用喷涂施工。在一个时期占有很大的比例，但随着超薄型钢结构防火涂料的出现，其市场份额逐渐被替代。

非膨胀型钢结构防火涂料厂家批发/供应/每一桶都是批发价供应/每一桶都是批发价