

6分靶式流量控制器（不锈钢）---批发、零售

产品名称	6分靶式流量控制器（不锈钢）---批发、零售
公司名称	广州市丰业自控元件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FENGYE 型号:LKB-20
公司地址	广州市白云区白云湖街广花路夏茅平岗四矿工业区中区3号第三层
联系电话	86 020 86080615

产品详情

激光焊机不锈钢靶式流量控制器（流量开关）

产品专利号：zl01242316.5 执行标准：q/(gz)fyzk1-2003

一、产品用途

本产品是一种自动控制和保护装置。随着管道中流量的变化而使电路闭合或断开的一种流量磁动开关。对管道水流作二位或控制式报警。它适用于激光焊机、中央空调、水冷机、水冷式锅炉、水冷式压缩机、电线电缆设备、注塑设备、吹塑设备等设备的水冷系统或其它流体回路。

二、产品特点

靶式流量控制器是一种能够实现对水流量的控制。在工作环境中，由于温度的变化和水蒸汽的氧化腐蚀，常规的靶式流量控制器中的波纹管 and 传动杠杆等传动机构会被严重的氧化腐蚀，从而导致产品动作、误差失效。

而本公司的靶式流量控制器是国家的专利产品，其采用先进的技术，利用磁感应头代替传统的微动开关，精简了产品中的传动机构，并采用全不锈钢为本品的传动机构，使得产品的工作状态不仅更灵敏、精确，而且大大降低了产品失效的可能性，克服了传统产品所不能克服的缺点。

本公司的产品有几大突出的优点：1.采用全不锈钢材料。所以酸碱类的液体不会对其有腐蚀作用；特别适用于激光焊机用（因为铜材质的铜离子会对焊接设备的焊接质量造成很大的影响，而不锈钢材质则不会对其焊接质量造成影响）。2.能控制很小的流量，最低能控制8l/min。3.自带三通，精确度高。

三、主要技术指标

环境温度：-25 ~ 50 最小设定值：8l/min

工作温度：85 以内 耐压：1.5mpa

寿命：10万次 触点容量：ac220v ± 10% 0.1a(阻性) dc24v ± 10% 0.3a(阻性)

本产品的加工定制是是，品牌是FENGYE，型号是LKB-20，工作电压是AC220或AC24（V），过载电流是0.1A或0.3A（A），寿命次是10万，防护等级是A，产品认证是其他