

水流开关 流量开关 沃德

产品名称	水流开关 流量开关 沃德
公司名称	郑州沃德空调有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沃德 型号:多种
公司地址	郑州市金水区农科路38号4号楼1单元2002号
联系电话	0371-65388777

产品详情

郑州沃德空调有限公司 位于郑州北环最大的五金机电城。公司以经营空调配件多年。公司产品主要有风机盘管、温控器、球阀、连接管、过滤器、风机、风口、保温、挤塑板、氟利昂、紫铜管、分歧管、波纹管、分液器、截止阀、钠子、接头、消音器、等制冷配件。它是有着丰富的生产空调设备辅助配件经验的公司。经销批发的中央空调配件、中央空调分歧、五金工具畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。郑州沃德机电设备有限公司经销的中央空调配件、中央空调末端配件、制冷工具品种齐全、价格合理。郑州沃德机电设备有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。
联系方式：13137738877 0371-55018777

欢迎新老客户咨询联系：13137738877

水流开关的真正作用是：1，检测管路中液体是否流动和流动的量（流量，也就是液体流动压力）是否达到要求，同时靠开关电接点输出（提供）一个信号的通断的状态。2，设备系统靠检测有无信号或控制电流从此开关上通过（水流开关电接点的通、断状态），来判断管路系统的工作状况，给出相应的控制或运行方式或措施；3，举例说明，在中央空调的水循环管网系统、消防系统的自动喷淋灭火系统，某类液体循环冷却系统管路中，都很普遍地用到了水流开关，用来检测液体的流动情况。

hfs-25系列流量开关采用靶式传感器，可用于水冷却系统或润滑油路系统作为流量控制或报警保护之用。设定值为可调，用户可根据需要自行调整。

靶式流量开关结构运动件采用不电镀材料，为防止运动件的锈蚀，保证使用寿命。靶式流量开关接头为圆锥管螺纹，对于大口径管道低流速和管道内流体不充盈的情况下可以合理选用靶片使用。

技术参数

使用压力	10kgf/cm ² (100kpa)
最主压力	17.5kgf/cm ² (1750kpa)
绝缘电阻	over 100m.dc500vm

耐压	ac 1500v/1minute
触点寿命	1000k次
波纹管寿命	500k次
流体温度	max100 ° c(212 ° f)、150 ° c
规格	dn15 (1/2) dn20 (3/4) dn25 (1)
材料	黄铜及磷青铜
重量	700g(fc20-f08)/450g(fc20-f07)

本产品的加工定制是否，品牌是沃德，型号是多种，工作电压是220（V），过载电流是600（A），防护等级是1