

# HACH美国哈希2100Q便携式浊度计 2100Q浊度仪 开票价

产品名称	HACH美国哈希2100Q便携式浊度计 2100Q浊度仪 开票价
公司名称	上虞艾科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HACH/哈希 型号:2100Q
公司地址	浙江上虞市浙江省上虞市时代广场19幢801
联系电话	86 0575 82136325 15258505380

## 产品详情

哈希2100q便携式浊度计|2100q浊度仪作为世界浊度测量技术的领导者，哈希公司最新研发的2100q和2100q is 便携式浊度仪在使用的简便性和测量的精度方面，又有全新突破。2100q浊度仪是一款基于哈希公司无与伦比的浊度测量技术，集合了多种先进功能于一体的便携式浊度仪，例如校准和验证屏显提示功能、简单的数据传输功能、创新的rst测量功能等，为您提供稳定、准确的测量结果。是您浊度仪的最佳选择。特点和优点：

可以在现场进行精确测试光学系统 2100q光学系统是以世界经典的2100p便携式浊度仪光学系统为基础，利用哈希公司专利的比率测量，双检测器的光学系统可以对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿，对于大多数样品而言，即使在现场环境恶劣的条件下，仍可以获得实验室级别的测量性能。

对于快速沉降样品，测量准确 哈希公司的2100q便携式浊度仪采用了一种创新的快速沉降浊度测量模式，对于难以测量的快速沉降样品，2100q浊度仪可以为您提供准确的、重现性好的测量结果。根据一系列自动读数，采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值，无需多余的测量和估计。

简便的数据传输使用可选配的usb+电源模块时，2100q浊度仪数据的传输非常简便、灵活，不需要其他的软件。所有的数据都可以传输到模块中，并使用usb连接装置下载到电脑中，为您提供有用完整的数据。浊度仪有两种不同的模块可供选择，您可以根据您自己的需要确定连接方式和供电方式。

方便的数据存储功能 浊度仪最多可以自动存储500组测量值，便于用户进行访问和备份。存储的信息包括：日期和时间、操作人员编号、读数模式、样品编号、样品数、单位、校准时间、校准状态、错误信息和结果。

校准和验证简便 对于每次测量，哈希公司的2100q便携式浊度仪都可以为您提供值得信赖的测量结果。校准和验证屏中文显提示功能即可以为您节省时间，又可以确保准确度。此浊度仪操作界面简单，常规校准时，无需参照复杂的操作手册即可完成，单点rapidcal校准为低量程测量提供了简单的解决方案浊度仪技术指标

测量方法	比率测量技术-90度散射光和透射光
符合的法规	符合epa方法180.1
量程	0-1000ntu
浊度仪准确度	在0-1000ntu之间，准确度为读数的±2%加上杂散光
分辨率	最低量程时为0.01ntu
杂散光	<0.02ntu(fnu)
读数模式（用户可选）	正常模式（按键即可读数）；信号平均；快速沉降浊度
浊度仪数据存储	500组数据
电源要求	ac100-240v，50/60hz(使用电源或usb+电源模块)；4aa碱性电池可充电的镍氢电池(与usb+电源模块一起使用)
语言	中文、英语等22种
接口	可选择usb
浊度仪防护等级	ip67(密封盖、电池室除外)

订购指南：货号：2100q-01 含有2100q主机、便携箱、碱性电池stabical一级校准液，10ntu的一级验证标准、6个样品池、仪器操作手册、快速启动指南、硅油和油布。

可选附件：

货号：29601-00 citizen pd-24打印机

货号：58360-00 citizen pd-24打印机的打印纸，5/pk

货号：29712-05 装在密封小瓶中的stabical-级标准液

货号：lzv813 usb+电源模块更换部件：

货号：29617-01 10ntu验证标准

货号：1269-36 硅油

货号：46539-00 灯组件

本产品的加工定制是否，品牌是HACH/哈希，型号是2100Q，类型是便携式浊度仪，测量范围是2000，显示方式是数显，电源电压是220V（V），重量是0.5（kg）