

工业浊度仪、工业在线浊度仪

产品名称	工业浊度仪、工业在线浊度仪
公司名称	惠州市优普森仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佐首 型号:NTU-LTX
公司地址	惠州市小金口兴隆西一街1号铺（原海燕制衣厂对面）
联系电话	13751571890

产品详情

ntu-ltx

型污泥浓度仪是用于在线测量悬浮于水中或透明液体中不溶体颗粒物所产生的散射程度，并能定量表达这些不溶体颗粒物的含量。产品广泛用于发电厂、煤厂、水厂、饮料厂、环保部门、工业用水等行业的在线水浊度测量。

仪器特点：

采用128×64点阵彩屏液晶显示。

中文菜单，操作简单。高低点报警功能

可靠的光路系统，响应速度快。记忆存储功能

量程范围广，校正简单等特点。

技术参数：

- 1、测量范围 0～20ntu；0～100ntu；0～4000ntu（选配）
- 2、进水压力 0.05 ～ 0.25mpa
- 3、适应温度 0 ～ 45

- 4、准确度 < (满量程) ± 5
- 5、分辨率 0.1ntu , 0.01ntu , 0.001ntu
- 6、每小时漂移 < 0.1ntu
- 7、取样量 200ml 连续
- 8、相对湿度 < 75
- 9、电源电压 220vac 50hz 可选配24vdc供电
- 10、通讯接口rs232或rs485可选配
- 11、隔离输出 4 ~ 20ma输出
- 12、尺寸 : 145 × 145 × 130mm
- 13、仪表盘开孔尺寸138 × 138 mm
- 14、防护等级 : ip65 防水防气防腐蚀

本产品的加工定制是否，品牌是佐首，型号是NTU-LTX，类型是在线浊度仪，测量范围是测量范围 0 ~ 20NTU ; 0 ~ 100NTU ; 0 ~ 4000NTU (选配) ，显示方式是数显，电源电压是220V (V) ，重量是3 (kg)