

# 透过率透光率测试仪YHDR82

产品名称	透过率透光率测试仪YHDR82
公司名称	东莞市塘厦亿恒仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	类型:光电折射仪 品牌:其他/亿恒东如
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼B019号铺
联系电话	86-76933217218 15384260818

## 产品详情

### 一、透光率仪介绍

透过物体的光通量与入射物体光通量的比值为该物体的透光率，用百分数表示。yh81透光率仪主要用于测量各种玻璃、塑料、薄膜和透明或半透明材料的可见光透射率，本仪器根据光学原理，采用进口元件制造而成，其操作简单，测量准确，体积小，携带方便，特别适应现场测量。

### 二、应用范围

汽车制造与检测、玻璃制品、航空航天等行业的现场测量。

保护膜、pc、亚克力等塑料制品的透光率测量。

其它透明或半透明材料透光率测量。

(注意：印花、磨砂面、乳白色的材料不适用本机测量)

### 三、仪器特点

1分体式透光率仪，操作简单，测量速度快，灵敏度好，测量精度高

1具有两种测试模式：单次测（single）和连续（continue）测量模式

1设有四个统计功能：最大值（max）、最小值（min）、平均值（mea）、测量次数

1大容量存储，可存贮800个测量数据

连接电脑进行通信，读出存贮数据进行保存或打印（适用带通信口主机）

仪器开机自动校准和手动校准

操作过程有蜂鸣声标示（单次测量方式）

大液晶带背光，低电压指示

手动/自动关机功能

#### 四、技术参数

- a、测量范围：0.0—99.9%
- b、测量数量：%光束透射
- c、测量物体最厚不能超过:18mm
- d、测量物体面积不能小于:10mm\*10mm
- e、测量精度： 2%
- f、分辨率：0.1%
- g、主机外形尺寸：130mm\*70mm\*24mm
- h、探头外形尺寸： 38mm\*125mm
- i、电源：三节（7号）碱性电池
- j、使用温度：0 -40
- k、相对湿度不超过85%

#### 五、出厂清单

序号	物品名称	数量	yh81
1	主机	1	
2	标准片	1	
4	电池	3	
5	说明书	1	
6	合格证	1	
7	清洁布	1	

选配配件：通讯数据线及软件光盘。

本产品的加工定制是是，类型是光电折射仪，品牌是其他/亿恒东如，型号是YHDR81，测量范围是0-100 %（%），重量是1（g），适用范围是玻璃塑胶五金手机数码家电产品，规格是0-99.9%