

日本三丰(Mitutoyo)小型表面粗糙度测量仪SJ-310

产品名称	日本三丰(Mitutoyo)小型表面粗糙度测量仪SJ-310
公司名称	无锡礼之鑫机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:表面粗糙度仪 品牌:Mitutoyo/三丰
公司地址	无锡新区新泰路8号江苏国际技术转移中心(中国无锡留学人员创业园B区)A楼B区502室
联系电话	13861816931

产品详情

小型表面粗糙度测量仪

surftest sj-310 系列

兼备丰富多彩的测量·分析功能和操作使用舒适性又方便携带的小型表面粗糙度测量机

操作性能的提高

采用大型彩色图像lcd(触摸屏)演算显示部搭载方便识别的带触摸屏的大型彩色图像lcd,兼具丰富的显示功能和直观的操作性能。而且,因为采用背光,在光线昏暗的场所作业时能大幅度提高可读性。此外,装备有打印机可现场打印测量结果等。

高性能

内置存储器最多可将10个测量条件保存到演算显示部的内置存储器里。使用记忆卡(选配)可将测量数据和测量条件保存在记忆卡(选配)。使用记忆卡后可保存大量的数据,可使用能自动保存最近10个测量数据的极为方便的功能(跟踪10次)。密码保护各种功能可经过密码设置限制访问,能有效防止误操作和进行设定管理。多语言对应表示语言可对应16国家的语言,可进行切换。有关对应语言,请参照p5规格表。测针报警功能(正在日本、美国、欧洲申请专利)测量积累距离超过预先设定的「界限」时,它可发出警报。

丰富的解析与显示功能

对应多种行业标准表面粗糙度的标准可对应jis(2001/1994/1982)、iso-1997、vda、ansi。评价曲线等的曲线表示功能除了显示演算结果之外，还可以显示按区间的演算结果和评价曲线、负荷曲线、振幅分布曲线。

测量现场威力无比，事半功倍

与传统机型相比，该机型的充电时间大约缩短1/4，充满电时测量次数增加约2.5倍。此外，检测器能进行在墙面和向上方向等各种状态下的测量，与高度测定仪器等附件(选配)相组合，在各种测量场合和调整状态下都可进行测量。

操作性能出众、内置高速打印机的高性能演算显示部

适用于各种测量场合的功能强大的驱动装置和检测器

与各种外部设备的配合

显示画面可在图标/文本之间切换

显示画面可在图标/文本之间切换，兼具实用性和可操作性。另外，由于具有导引功能，可查看按钮的详细说明。

评价标准可从界面上简单设置

评价条件的输入，可从各自的清单显示(如规格、参数)中进行选择，操作简便。

可进行波形的放大·缩小、坐标差的解析

波形的放大·缩小自不必说，还可通过标尺操作计算两点间的坐标差。无需等待打印，可尽早确认凹凸状态。

可删除不必要的的数据

可以删除部分测量数据，可以指定删除不想包括在参数演算中的错误数据，再进行计算。

采用图纸指定格式下的评价条件输入功能

输入评价条件时，也可以根据iso / jis粗糙度标准的图纸指定记号进行输入。

显示判定结果合格与否

通过预先设定公差，可彩色显示判定结果合格与否。

可选择显示演算结果

重新演算功能

测量后，通过变更测量条件(标准、曲线、参数)很容易地进行重新计算*。*部分中，有条件限制。

一次测量下可进行两个不同评价标准的评价 测针报警功能

方便的功能

丰富的统计处理功能

技术参数

外形尺寸图

买家注意

- 1.货物单价为未税价。如需开17%增值税发票的买家请联络卖家详谈，如有疑问请联系程先生13861816931 0510-82115646
- 2.我公司协议快递为:中通;如需使用其他快递公司的买家请下单前通知.
- 3.我公司所有货物均为制造商的全新原装正品，如对收到的货物有疑虑请勿拆包装和试用。收到货物后1天内请确认收货，如未在规定时间内确认收货的我公司一律不予保修。
- 4.买家在收到货物时请当面清点查看是否有货物损坏及数量是否相对应，如有损坏及数量不对应等情况请在第一时间按快递单上的电话联系我公司。如签收，则表示货物没有问题。请及时确认收货并给予好评。
- 5.由于我公司有多个销售服务体系同步实体销售，请买家下单前最好先确认库存数据后再下单。

本产品的加工定制是否，类型是表面粗糙度仪，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是SJ-310，测量范围是360um，测量参数是Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax*1,Rp,Rv,R3z,Rsk，，取样长度是0.08,0.25,0.8,2.5,8（mm），评定长度是×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10（mm），电源是220V，重量是约1.8（kg），外型尺寸是275×109×198（mm）