

LANDTEK/兰泰 粗糙度仪 SRT-6223

产品名称	LANDTEK/兰泰 粗糙度仪 SRT-6223
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型:表面粗糙度仪 品牌:LANDTEK/兰泰
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

粗糙度仪 srt-6223

产品简介

型号：srt-6223符合astm d4417方法c和nacerp0287-95测试方法，可直接测量表面的峰顶-谷底的高度，适用于：喷丸喷砂行业、印刷行业、喷涂防腐行业等表面粗糙度需求的行业使用，根据选定的测量条件计算出相应的参数，在液晶显示器上清晰地显示出全部测量参数。测量工件表面粗糙度时，将仪器传感器放在工件被测表面上，由仪器内置的锐利触针感受被测表面的粗糙度，此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移，该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化，从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模拟信号，该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统，dsp芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算，测量结果在液晶显示器显示出来，同时可以与pc机进行通讯，实现数据分析统计和打印。 * 高精度电感传感器； * 一体化设计，体积小，重量轻，使用 * 具有自动关机功能。

本仪器设有两种关机方式，即手动关机和自动关机。在任何时候，只要轻按下多功能 键，待显示器上出现off，松开手就可手动关断整机电源；另一方面,若在1分钟的时间内，未按动任何按键，或者未进行任何测量，则会自动关机，以实现省电功能。* 具有公英制转换功能。* 具有平均值计算功能。

2.规格和参数 显示器：蓝色背光，4位led显示器
测量范围：0-800um 精确度：±5%或±5um 示值变动性：不大于5%
测量原理：电感式 分辨率：0.1 μm 当测量值 < 100 μm 1 μm 当测量值 100 μm
工作环境：温度：0~ 50 湿度：< 80% rh 外形尺寸：162 × 65 × 28mm 净重：约280g

本产品的加工定制是否，类型是表面粗糙度仪，品牌是LANDTEK/兰泰，型号是SRT-6223，测量范围是0-800um，取样长度是0.25（mm），重量是0.28（kg），外型尺寸是162x65x28（mm）