

美孚传热油605总代理 Mobiltherm605

产品名称	美孚传热油605总代理 Mobiltherm605
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品牌:美孚 型号:605 产地:太仓
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

产品简介

Mobiltherm 603 美孚传热油603 和 Mobiltherm 605

美孚传热油605是高性能传热油，用于密闭间接加热装置。Mobiltherm 603 美孚传热油603 和 Mobiltherm 605 美孚传热油605由高度精练的基础油配制而成，具有抗热裂化和化学氧化的性能。本系列产品传热效率高，其youxiu的粘度特性使之在启动时和运行温度下都能够轻易泵送。由于它们在推荐运行温度下具有抗热裂化性能，这些油品的闪点在使用中不会明显降低。Mobiltherm 603 美孚导热油603 和 Mobiltherm 605 美孚导热油605热稳定性很好，使用寿命极长，而且在使用中不会出现积垢或粘度增加。本系列产品还表现出特别的加热与热传导特性，散热更快速。Mobiltherm 603 美孚导热油603 和 Mobiltherm 605 美孚导热油605推荐用于各种工业过程的密闭式和开放式冷油密封间接加热与冷却系统。

特性与优点

Mobiltherm 603 美孚热传导油603 和 Mobiltherm 605 美孚热传导油605是美孚品牌特种油的***产品，以其在恶劣应用条件下的性能与可靠性受到认可。采用最现代化的精练工艺是这些产品具有youxiu性能特性的一个关键因素。

Mobiltherm 603 美孚热传导油603 和 Mobiltherm 605 美孚热传导油605具有以下特性优点及潜在效益：

抗热裂化和分解性能高不出现油泥和积碳，对传热能力影响最少，所需维护最少；

热性能佳高传热率和运行效率，较低运行成本；

热和氧化稳定性好具有长期无故障使用寿命，较少停工时间；

低温流动性好冷系统启动容易。

应用范围

Mobiltherm 603 美孚热媒油603 和 Mobiltherm 605 美孚热媒油605可以用于开放和密闭装置中，但油体平均温度应在下表所示 的温度范围内且***停机温度不低于 -6 。具体应用范围和建议如下：

美孚传热油600系列	美孚传热油603	美孚传热油605
密闭系统	-6 ~ 285	-6 ~ 315
开放式系统	-6 ~ 150	-6 ~ 180
粘度，ASTMD445		
cSt@ 40	20.2	30.4
cSt@ 100	4.2	5.4
倾点，ASTMD 97-6	-6	-6
闪点，ASTMD 92	190	230
密度@15 kg/l,ASTMD1298		0.857
微式残碳-康氏法(Conradson)残碳重量百份 比，D4530，	0.05	0.05

