

时代TR200手持式粗糙度仪 威海代理

产品名称	时代TR200手持式粗糙度仪 威海代理
公司名称	青岛润禄机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:手持式粗糙度仪 品牌:TIME/时代
公司地址	青岛市市北区桦川支路8号2单元1801户
联系电话	85872597 18606310700

产品详情

时代tr200手持式粗糙度仪

产品概述

该仪器适用于生产现场，可测量多种机加工零件的表面粗糙度，根据选定的测量条件计算机相应的参数，在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形，并可在打印机上输出，亦可与pc机进行通讯。

功能特点

高精度电感传感器

可测量显示13个粗糙度参数

采用dsp(数字信号处理器)进行数据处理和控制，速度快，功耗低

机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便

高品质锂离子充电电池，容量高，无记忆效应，连续工作时间大于20小时

连接时代ta系列打印机，可以打印测量参数及轮廓

标准rs232接口，可与pc机通讯

可选配曲面传感器测量曲面，小孔传感器测量内孔孔壁，沟槽/深槽传感器测量沟槽底部或台阶的粗糙度

菜单操作方式

具有图形显示功能

传感器触针位置指示

带存储功能的自动关机

多语言工作方式选择

技术参数

测量参数	ra、rz、ry、rq、rt、rp、rv、rmax、r3z、rsk、rs、rsm、rmr
测量范围	ra:0.025-12.5 μm
显示范围	ra、rq：0.005-16 μm，rz、ry、rt、rp、rv、rmax、r3z：0.02-160 μm，rs、rsm：1mm，rmr：0-100%（%rt），rsk：0-100%
量程范围	±20 μm、±40 μm、±80 μm
最高显示分辨率	0.001 μm
滤波方式	rc、pc-rc、gauss、d-p
取样长度	0.25mm、0.8mm、2.5mm、自动
评定长度	1l-5l（可选），l为取样长度
测量行程长度	3l-7l（可选）
最大驱动行程长度	17.5mm/0.71inch
最小驱动行程长度	1.3mm/0.052inch
示值误差	±10%
示值变动性	6%
针尖角度	90°
显示方式	128×64点阵液晶（带背光）
工作环境	温度：0°c-40°c，相对湿度：<90%
重量	440g
外型尺寸	140×52×48mm

基本配置

主机、ts100标准传感器、电源适配器、多刻线样板、传感器护套、支架

可选附件

ts110曲面传感器、ts120小孔传感器、ts130沟槽传感器、ts131深槽传感器、ta610测量平台、ta620测量平台、ta630微调平台、ta631微调平台、ta230微型打印机、侧向转接杆、接长杆、v型块、连接体部件、驱动器连接轴、pc软件

本产品的加工定制是否，类型是手持式粗糙度仪，品牌是TIME/时代，型号是TR200，测量范围是RA，

测量参数是Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、Rmr，取样长度是0.25、0.8、2.5、自动（mm），评定长度是1L-5L（可选），L为取样长度（mm），扫描长度是000000000（mm），电源是000000000000，重量是440（kg），外型尺寸是140×52×48mm（mm）