

各种超声波流量计销售、代理、储存商

产品名称	各种超声波流量计销售、代理、储存商
公司名称	上海润杏环境技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:超声波流量计 型号:超声波流量计
公司地址	上海市奉贤区四团镇平海路855号第7幢106室
联系电话	0512-63390690 13916392821

产品详情

一、产品简介 超声波流量计是将主板连接一个20线4键并口键盘显示器封装到一个密封的机壳中，实现在线显示与操作。该款产品避免了外缚式和插入式传感器在安装过程中由于人为和管道因素产生的误差。具有精度高、量程比宽、无压力损失、安装简单等优点。二、技术参数1.测量精度：优于1%，重复性：优于0.2%2.测量周期：500ms(每秒2次，每个周期采集128组数据)3.工作电源：隔离dc8~36v或ac85~264v可选4.最大流速：64m/s(流速分辨率0.001m/s)5.显示：2×10汉字背光显示器(中英文双语可选择)6.操作：磁性4按键窗口化操作7.信号输入：1)3路4-20ma模拟输入，精度0.1%，可输入压力、液位、温度等信号2)2路三线制pt100铂电阻8.信号输出：1)1路隔离rs485输出 2)1路隔离oct(脉冲宽度6~1000ms之间可编程，默认200ms) 3)1路继电器输出(脉冲宽度200ms) 4)1路4-20ma输出(有源/无源输出可选)5)1路双向串行外设通用接口，可直接通过串联的形式连接多个外部设备(如海量数据存贮模块等)9.通讯协议：modbus协议，m-bus协议，fuji扩展协议，并兼容国内其它厂家同类产品的通讯协议10.连接方式：法兰式/活接式(卫生型)可选11.其它功能：1)自动记忆前512天，前128个月，前10年正/负/净累积流量 2)自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加可通过modbus协议读出 3)可通过e-mail传送来的代码文件实现软件升级12.断电保护：断电10万小时数据不丢失13.防护等级：ip6814.电气接口：m16×1.5.

本产品的加工定制是是，品牌是超声波流量计，型号是超声波流量计，种类是液位，材料是混合物，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP68